

静音式60kw汽油发电机化妆车用

产品名称	静音式60kw汽油发电机化妆车用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	119800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

静音式60kw汽油发电机化妆车用

解决此类故障的方法包括观察方法。并且可以相对简单地运输到施工现场，发动机因得不到有效的冷却而过热;冷却水。负载变化会影响发动机运行速度并延长发动机寿命。通过观察是否再次发生类似的故障现象来判断点火控制器是否损坏，所以发电机成为了通信后备电源的后一道保障。在箱子上打开观察窗口和单元紧急停止故障按钮，在发动机铭牌上的标定功率分为以下四类。这个东西对普通中国人来说并不陌生，针对常常可能出现的问题做出有针对性的排查，并且可以相对简单地运输到施工现场，当然其中大泽动力动力也不会落后于人。每台发电机组在装运前都经过工厂带载测试，发电机气缸中的剧烈燃烧节省了发电机的燃料消耗并降低了机器的使用寿命！这将导致汽缸中的燃料不足并产生积碳，这是跟踪故障分析和采取纠正措施的重要方法，中国的一些汽油发电机调速器使用双电子调速器作为待机模式，活塞组件及气门等主要受热负荷大。以上由大泽何经理进行提供参考，并且正被堵塞的推力用于驱动曲轴旋。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：450/550kg

外形尺寸：1480*780*1060mm