

天联牌国标电线电缆 铁路信号电缆PTYA23

产品名称	天联牌国标电线电缆 铁路信号电缆PTYA23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:PTYA23 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌国标电线电缆 铁路信号电缆PTYA23

矿用带插头七芯拉力电缆MHYBV

铁路信号电缆PTYA23

矿用阻燃信号电缆MHYV

矿用阻燃控制电缆MKVV

矿用阻燃光缆MGTSV

矿用阻燃像套电缆

矿用电源线

矿用阻燃网线

瓦斯检测电缆

RS485信号电缆

屏蔽双绞线

本安防爆电缆

黄绿接地线

市话电缆

索道通信电缆

阻燃计算机电缆

控制电缆

天津市电缆总厂分厂

屏蔽电缆

电源电缆ZARVV

铁路信号电缆，PTYA23，9芯12芯14芯16芯19芯销售总监郭婷

1 控制电缆 PTYA23 9芯

2 控制电缆 PTYA23 12芯

3 控制电缆 PTYA23 19芯

4 控制电缆 PTYA23 21芯

5 控制电缆 PTYA23 24芯

6 控制电缆 PTYA23 28芯

7 控制电缆 PTYA23 30芯

8 控制电缆 PTYA23 33芯

9 控制电缆 PTYA23 37芯

10 控制电缆 PTYA23 42芯

11 控制电缆 PTYA23 48芯

天津电缆 信号电缆 铁路电缆 天联牌国标电线电缆 铁路信号电缆 PTYA23

天津市电缆总厂一分厂铁路信号电缆PTYA23 (PTYAH23) PTYA22 14x4 的详细介绍

铁路信号电缆PTYA23 (PTYAH23) PTYA22 14x4 执行标准GB/T2476-1993。铁路信号电缆适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。产品名称型号规格及范围：塑料绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PTYAH PTYA PZYA PT YV PTYY PTY22 PTY23 (PZY02 PZY03 PZY23 PZY22) 1/0.8mm (1/1.0mm) 2-48芯 适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、电报及其他自动装置系统。聚乙稀绝缘综合

护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PTYA23 PTYA22 PTY23 PTY22 PTYAH23 PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22 0.8mm (1/1.0MM) 4-61芯 适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路，能传输铁路信集团的一般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号。使用特性：电缆在-40 ~+50 环境下使用。电缆导体长期工作温度应不超过70 。普通护套的电缆在环境温度不低于-5 下敷设，耐寒护套为-10 。弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时），且适用于任何水平差的干扰。铁路信号电缆铁路信号电缆执行标准GB/T2476-1993。铁路信号电缆适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。产品名称型号规格及范围：塑料绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PTYAH PTYA PZYA PTYV PTYY PTY22 PTY23 (PZY02 PZY03 PZY23 PZY22) 1/0.8mm (1/1.0mm) 2-48芯 适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、电报及其他自动装置系统。聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PTYA23 PTYA22 PTY23 PTY22 PTYAH23 PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22