

高压强化设备 超高压自增强系统

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 高压强化设备 超高压自增强系统 |
| 公司名称 | 北京海德利森科技有限公司（市场部） |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 北京 北京市丰台区 北京丰台区 |
| 联系电话 | 86-010-63357350 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|------|----------|
| 产品型号 | - | 产品规格 | - |
| 外形尺寸 | - (mm) | 重量 | - (Kg) |
| 产品用途 | 高压强化 | | |

超高压自增强系统应用范围：

燃油共轨管高压喷嘴高压钢管超高压反应釜超高压容器

海德利森公司 (hydrosys)的超高压强化设备，压力可达1500mpa，可用于研发和生产等工业过程，同时也可对共轨蓄能器、共轨油管、高压喷嘴、高压钢管等进行超高压强化处理。海德利森不但可为客户提供性能优良可到的超高压液压控制技术，还可以提供对被测件采用的液压比例夹持密封技术，使整个测试过程更加稳定可靠。

超高压强化系统主要技术参数

压力等级：700mpa、1000mpa、1500mpa,介质：液压油
/水增压方式：一级或多级增压，（根据具体工况而定）输出流量：max. 1.2l/min;压力测量精度：±0.5%fs
;多重遥感监测装置可选数字记录和监控与数据采集可选可实现多个腔体同时操作可实现重复/脉冲压力循环单独的温度控制可选择