

丙烯酸球场出现裂缝的原因以及处理方法

产品名称	丙烯酸球场出现裂缝的原因以及处理方法
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸球场出现裂缝的原因以及处理方法

丙烯酸球场材料因其色彩鲜艳，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，不易起泡，价格低很快受到了业内人士的推荐和使用。但是丙烯酸球场有容易开裂的问题，球场裂缝一直是大家困扰的问题，球场裂缝大大影响整个球场的整体美观，如且有裂缝的地方就会渗水下去，天气热的时候水份就会有水上来，导致丙烯酸面层从裂缝处开始脱落。

丙烯酸球场出现裂缝的原因：

丙烯酸球场材料本身不具有防开裂的性能。如果有开裂现象，可能是因为地基的开裂所导致的；不合格的水泥地基开裂非常容易导致丙烯酸球场开裂，而沥青地基开裂的可能性比较小。丙烯酸球场的施工对地基的要求是比较高的，平整度、水泥沙浆的配比等都是要达到的标准，这样可以明显的减少开裂。

丙烯酸球场出现裂缝的处理方法：

待基础完全保养好，干燥后，用填缝胶涂刷于缝两侧，再把可压缩泡棉轻挤满温度缝（减少基础热胀冷缩对填缝材料挤压变形而影响表面效果），露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整，再用填缝胶涂刷于温度缝表面，宽为80~100mm，厚度为1.5mm，需分二道涂刷，，铺设较薄场地（<3mm厚），须把温度缝左右两边基面（扩30~40mm）宽并且要磨低1.0~1.5mm后进行填缝处理。

修补要根据裂缝形状、密度大小修补要根据裂缝形状、密度大小修补要根据裂缝形状修补要根据裂缝形状而采取多种方案，可而采取多种方案，可或者加网格布修补，或者加网格布修补，腻子。

粉刷层裂缝、粉刷层裂缝：找平找平砂浆柔性不够，表现为比较砂浆柔性不够，表现为比较大的龟裂纹，一般是均匀的大的龟裂纹，一般是均匀的分布。用高弹腻子或双组份分布。用高弹腻子或双组份弹性腻子满批，分别修补。弹性腻子满批，分别修补。保温层裂缝一般呈现不规则的裂缝是比较常见。不规则的裂缝是比较常见。是由于苯板的收缩变形、网格布是由于苯板的收缩变形。