

# 人造草坪足球场建造方案

产品名称	人造草坪足球场建造方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

其实足球一开始就是在地面上踢的，因为水泥地面的硬度太高，很容易受伤。土壤遇水产生的泥浆不适合跑动。沙子太软，没有阻力影响速度。只有草坪没有以上缺点，然而足球场上使用真草会对植被造成极大的破坏，不易再生。这时，人造草坪体现了它的优点。

1. 检查整个草坪的基础压实度和平整度是否满足要求，然后开始铺设人造草坪。
2. 对整个场地进行测量放线，确定场地线的位置，用不同颜色的墨水进行标记，确定铺草皮的方向和位置。
3. 开始铺设人造草坪：在草坪结合面铺设拼接带，用钢钉固定。钢钉头不应凸起，接头处应重叠10厘米以上。
4. 在接合面上涂胶水。在胶水未干之前，将切好的草坪铺好并接合，使每片人造草坪紧密粘合。
5. 铺设完毕后，仔细检查各接缝区域的粘结是否顺畅，人造草的粘结是否牢固。检查各项符合要求后，方可进行下道工序施工。
6. 将需要插入白线的绿色人造草坪剪断，插入拼接带，并在其上涂胶，然后将剪断的白色人造草坪草坪线插入铺设前标记的位置，与拼接带粘结。

7. 根据现场需要撒上石英砂和橡胶颗粒。如需喷洒石英砂，将石英砂或黑色橡胶颗粒倒入造粒机，推动造粒机将石英砂或黑色橡胶颗粒填充到人造草坪表面，造粒机后面的刷子应刷洗石英砂或橡胶颗粒，使石英砂或橡胶颗粒充分落下。