

高压固态软启动柜厂家 江苏高压固态软启动柜 瑞麒电气

产品名称	高压固态软启动柜厂家 江苏高压固态软启动柜 瑞麒电气
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

产品详情

- 4、抽样试验：对一批产品中随机抽取的若干样品进行试验，也是用来判明样品是否符合某项标准的。
- 5、寿命试验：确定产品在规定条件下可能达到的寿命的试验，或者是为评价分析产品的寿命特征而进行的试验，属破坏性试验。
- 6、耐受试验：在包括一定时间内为一定目的所采取的特定运行等规定条件下，对产品进行的试验，如反复操作、短路、过电压、振动、冲击等，高压固态软启动柜价格，属破坏性试验。
- 7、投运试验：在现场对产品所进行的试验，用以证明安装是正确的，产品运行是正常的。

常见试验包括：

- 1、型式试验：对按照某一设计要求而制造的一个或多个器件或设备所进行的试验，高压固态软启动柜厂家，用以检验这一设计要求是否符合一定的规范。
- 2、常规试验：也叫出厂试验，对每个器件或设备在制造中或完工后所进行的试验，用以判明器件或设备是否符合某项标准。
- 3、介质试验：是检验介质电气特性的各种试验的总称，江苏高压固态软启动柜，包括：绝缘、静电、耐压等。

3 水电阻启动器操控柜应能输入、输出下列信号：3.水电阻启动器操控柜接纳的输入信号：

- a、接纳DCS驱动：b、主机运转信号（无源信号，接通表明主机运转）。3.2 操控柜应输出的信号：
(1)、备妥：答应水电阻启动器长途(会集)启动信号。

(2)、报警：输出信号要求报警时接点闭合，无报警时接点断开。 a、水电阻发动器液位低。
b、水电阻发动器液位高。 c、液体温度高。(3)、答应主机发动。水电阻发动器正常满意起动主机条件。
(4)、主机起动结束。水电阻发动器短接接触器闭合。(5)、毛病停主机：(用于与主电机硬联锁)。毛病输出信号要求毛病时接点闭合，高压固态软启动柜公司电话，病时接点断开。
以上所有接点均应为无源接点，接点容量不小于2A，220V AC。
做成一体柜（380V水电阻启动柜+控制柜）只能是低压380v以下

高压固态软启动柜厂家-江苏高压固态软启动柜-瑞麒电气(查看)由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞麒电气——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号，联系人：李总。