

# 平台拖车 牵引式

产品名称	平台拖车 牵引式
公司名称	镇江市润通工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:20T-30T ( kg ) 耗能方式:牵引式 型号:RT25-30ST25-30
公司地址	镇江市丁卯桥路35号
联系电话	0511-84406858 13003433355

## 产品详情

额定起重量	20T-30T ( kg )	耗能方式	牵引式
型号	RT25-30 ST25-30	行走方式	轮式
工业车辆	辅助设备	特种行业	其他

ts25-ts30/tr10-tr30系列充气轮胎平台式拖车是我公司专业生产的履带机械转场专用车辆，目前已销往到全国各地。ts25-ts30系列拖车，后桥均采用柔性弹簧钢板，前桥为鞍式悬挂+弹簧钢板，稳定性好，行驶速度高。tr10-tr30系列拖车，采用特制大承载力小直径轮胎，前桥采用刚性鞍式悬挂，后桥采用刚性“十字型”全浮式悬挂使每只轮胎受力均匀。以上拖车均设置气-液联动制动器。手动刹把式停车制动器，确保运行安全。平台装载面积大，台面距地面高度低，可设置专用桥板，包括压路机在内的各种工程机械均可自行上下平台，无需大型吊车辅助装卸。转移场地经济高效、挂车设置电气系统。配有后尾灯、制动灯。左右转向灯、倒车灯、灯光指示与汽车相同，挂车还配置新型拆叠式桥板和绞接式整体牵引钩。标准型拖车的牵引装置适用于东风、解放货车及30、50装载机后挂钩相连，如用户使用其它大型货车或装载牵引、牵引装置必须另配，客户在订货时说明。

项目	单位	技术参数					
		ts25	ts30	tr10	tr20	tr25	tr30
悬挂形式:		板簧钢板			刚性十字悬挂		
额定载重量:	kg	25000	30000	10000	20000	25000	30000

平台有效装载面积:	mm	6500*2800	6900*2800	5350*2800	6350*2800	6350*2800	6900*2800
平台高度:	mm	810	810	625	625	660	690
最大行驶速度:	km/hr	30	30	16	16	16	16
前桥:		单轴左右双胎		单轴左右双胎			
后桥:		单轴左右双胎		单胎十字悬挂			
		二桥轴	三桥轴				
桥板接地高度(坡度值):	%	16	16	16	16	16	16
制动型式:		内隙自调液压增力式					
特制充气轮胎:		前4、后8	前4、后12	前4、后4	前4、后8	前4、后10	前4、后12
自重:	kg	6388	7800	4000	4800	5800	6800
外型尺寸(长×宽×高):	mm	8800*2800*112	10500*2800*112	7785*2800*830	8785*2800*830	9000*2800*112	10500*2800*112
电器配置:		带后尾灯、制动灯、转向灯、倒车灯					