

碳硅铝复合板 封达密封公司 镍复合板焊接

产品名称	碳硅铝复合板 封达密封公司 镍复合板焊接
公司名称	廊坊封达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊大城位敢工业园
联系电话	18631665456

产品详情

回转窑是水泥熟料的煅烧设备，其热工制度稳定与否，直接影响着产品的质量和数量。从工艺角度来说就是要保持平衡，也就是说要保持空气量，碳硅复合材料，燃料量和物料量的一定比例关系。回转窑是在负压下操作的，凡是有空隙的地方，空气就要进入，尤其在回转窑与其他设备衔接处，吸入大量冷空气，平衡就遭到破坏，窑内空气携带物料外泄，严重影响生产环境，造成浪费，为了解决这个矛盾，就需要采取密封措施。碳硅铝复合板采用特殊的耐高温抗磨损的双柔耐热钢制成，具有不漏风不漏灰不漏料耐高温耐磨损寿命高可靠性安装方便，免维护使用和低的使用成本。使用本产品较之传统的汽缸式鱼鳞片式迷宫式弹簧压板式石墨块式密封安装简单，使用方便。对窑体摆动适用性较好，耐高温变形能力，是新型双柔式回转窑密封原理密封装置为柔性结构，采用一种特殊的耐高温抗磨损的双柔性新型耐热钢材料，(碳硅铝复合板)其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅铝复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。因柔性密封装置所用的密封材料全部采用进口耐高温材料及特殊热处理工艺制作，所以在窑头温度1000 ~1500 的情况下仍能保持良好机械性能，碳硅铝复合板，从而保证密封效果及使用寿命。

碳硅铝复合板采用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性非金属材料。碳硅铝复合板使用温度：1200-1400 ，耐磨性能：0.5%加压反复打磨1000次失重0.5kg，碳硅铝复合板厂家，抗张强度： 20kg/cm，吸湿反应：吸湿后不分层，不开裂，导热系数：0.045/mk。碳硅铝复合板可随窑体复杂运动而变形的密封整体。柔性强、硬度适中、磨耗低、耐高温、寿命长、无需维修。密封效果好，能有效的控制窑尾烟气、温度的降低和热耗的增加。使高温风机减少电耗，效益增加，环保达标。我公司还有着丰富的碳硅铝复合板施工经验，而且培养了一批有素质的施工和管理人员，业绩遍布：山东、山西、内蒙古、四川、湖南、湖北、河北、天津、北京、甘肃、重庆等十多个省自治区。以质量赢得客户赞扬，并为公司取得荣誉。碳硅铝复合板厂家廊坊封达密封材料有限公司可为用户提供设计、制造、现场安装、运行等的技术支持与服务，生产的碳硅铝复合板产品具有性能好、使用寿命长、运行经济、等特点，并均已安全运行、效果良好，受到用户好评。

窑头密封改造前使用鱼鳞片密封：漏风漏料严重，耐高温能力一般，配合间隙使用一段时间后增大，使用寿命一般在5个月左右，综合之用成本较低。窑头密封改造后实用新型柔性密封：漏风漏料情况基本避免，耐高温能力较强，节能降耗好，使用寿命一般在2年以上，很好解决摇头正压造成的漏灰及漏风问题，提高窑头三次风温保证正常的热工环境。

我公司生产回转窑窑头窑尾密封产品已有多年的历史，产品属柔性密封，总分为三层，从里到外依次为：

- 1、买热不锈钢鱼鳞片1ci18ni9ti（焊接摩擦小头）
- 2、碳硅铝复合板
- 3、普通钢板鱼鳞片Q235-A

碳硅铝复合板-封达密封公司-

镍复合板焊接由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司是河北廊坊,密封件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在封达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创封达更加美好的未来。同时本公司还是从事窑头密封,回转窑窑头密封,窑头密封改造的厂家,欢迎来电咨询。