

立式矫直机 深圳矫直机 方荣精机

产品名称	立式矫直机 深圳矫直机 方荣精机
公司名称	东莞市方荣精机工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇沙步第二工业区沙通路163号
联系电话	13609680530

产品详情

老式调直机的优点和钢筋调直机的优点

老式调直机的优点：

- 1、轴承传动：采用进口轴承、负荷轻、噪音低(替代了传统轴瓦)
 - 2、合金压辊：寿命长久、扁丝光洁度质量好（亮度可照人）、不易氧化生锈、提升市场竞争力
 - 3、光杆排丝器：自由调节不同规格扁丝的排丝效果、维护简便、寿命长
 - 4、自动停机供能：确保调直机每圈丝的重量一致、实现一人多机操作，立式矫直机，减少劳动成本
 - 5、中央操作控制：可360度旋转、方便操作、控制设备的点动运转（穿丝起始、调换）、连续运转（正常使用）
 - 6、对焊功能；实现机体一体化。
 - 7、进丝部滑轮：上下可调节（增大圆丝校直度）、左右可调节（增加压辊使用寿命、减少维护成本）
 - 8、数字控制功能；整机完全数字操作
 - 9、本机可以生产17#18#20#扁丝。轧辊材料为Cr12，热处理淬火后表面渗氮处理，确保硬度、强度和耐磨性符合使用要求。轧辊表面硬度为HRC52-56。
- 钢筋调直机的优点：

- 1.切断钢筋长度无误差，
- 2.双头牵拉式，
- 3.后一米钢筋调完拉出为止，深圳矫直机，
- 4.建筑丝采用钨钢模，
- 5.产品丝采用球末模，调出的钢筋不会伤害表面。

新型脚手架钢管调直机具有：除垢、调直、除锈、刷漆等多功能为一身，适用于直径为48mm的钢管使用。

调直机具有特点：

- 1、调直机是采用机械传动，旋转刷漆，具有性能稳定、操作简单、结构合理。
- 2、机械速度是可以变速调节，脚手架钢管调直范围：48-51mm
- 3、多功能一体化，对钢管无损伤接长现象、省时、、环保。
- 4、运行平稳、噪音低、移动方便。
- 5、每分钟可以处理6-12m钢管，日处理量约达15吨左右的矫直修复在建筑施工中的弯曲48mm脚手架钢管。

调直机操作步骤：

- 1、钢管上有大块附着物先要清除掉；
 - 2、启动机器；
 - 3、弯曲的钢管弯头向上或向下放入机器调直；
 - 4、拉动手柄使偏心角度达位保持不变，金属管棒矫直机，旋转手轮使调直压块下压到调直位置；
- 1、首先将机体放在平坦的基础上，再将调直切断机电机开关接上电源，然后搬动开关手柄，如果叼丝轮的旋转方向不对就改变电机进线接头。
 - 2、所有转动部位要加好机油、黄油。
 - 3、开动前要把防护罩放下，检查电机接头是否漏电。在调直切断机体上要接好地线。
 - 4、空转2 - 3分钟，然后将丝穿入高速转子内，矫直机调直机，在用叼丝轮压住铁丝，在穿入横切丝刀孔内。

5、调整高速转子内的调整模角度大小，调直切断机达到直丝的效果后均可正常工作。

立式矫直机-深圳矫直机-方荣精机由东莞市方荣精机工业有限公司提供。东莞市方荣精机工业有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。方荣精机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事拉花机，管材拉花机，棒材拉花机的厂家，欢迎来电咨询。