

螺旋风管加工 丹江口螺旋风管 海琦机电

产品名称	螺旋风管加工 丹江口螺旋风管 海琦机电
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳海琦机电工程有限公司

传统的风管加工一个班组需要10人左右，大部分使用剪板机和咬口机等设备加工，下来只能完成一百平米甚至只有几十平米的风管，对于人工成本尚且便宜的地区，且需求量不大的项目也许还可以接受，但对于风管加工量大的项目来说，不锈钢螺旋风管，这些远远不够。而全自动风管生产线，螺旋风管加工，只需要一个人，就可以批量完成1000-2000平米的风管加工。

通风管道南漳通风风管加工厂

通风管道南漳通风风管在通风系统中，依靠通风管来送入或抽出空气。通风管道的截面有圆形和矩形。通风管除直管外，南漳通风风管加工厂由弯头、来回弯、变径弯，三通、四通等管件按工程实际需要组合而成。各类风口为向室内送入或室内排出空气，丹江口螺旋风管，在通风管上设置的各种型式的送风口或吸风口，以调节送入或吸出的空气量。风口的类型很多，常用的类型是装有网状和条形格栅的矩形风口，设有联动调节装置，螺旋风

管三通，其他的类型没有联动调节装置。风口分为单层、双层、三层及不同形式的散流器。

矩形风管抱箍支架应紧贴风管。如保温风管，应留有保温厚度浸沥青的木块风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接。长度不应少于吊杆直径的六倍，并应在两侧焊接。施工质量控制管理把我以下几点：采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求；风管制作及部件制作的工艺质量要符合要求；成品管的保护工作；

螺旋风管加工-丹江口螺旋风管-

海琦机电(查看)由襄阳海琦机电工程有限公司提供。襄阳海琦机电工程有限公司是湖北 襄樊 ,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海琦机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海琦机电更加美好的未来。