

# 高速公路护栏成型机 七星机械 德州成型机

产品名称	高速公路护栏成型机 七星机械 德州成型机
公司名称	诸城市七星机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市东外环中段
联系电话	13505364686

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市七星机械有限公司

下面是小编为大家了解到清洁液压成型机时需要注意的事项。一起来了解吧。

- 1、清洗液压成型机的油管时，应避免棉纱等污垢和其他杂质，并将其混入管内。液压成型机会影响系统功能。
- 2、清洁液压成型机主系统时，应在主回路的回水管上安装一个临时滤油器，以滤除主系统中的杂质。
- 3、液压成型机主系统清洁，无油、酒精用作清洁剂，粪带成型机，以避免液压元件腐蚀。通常使用温度为38 且粘度为20cst的涡轮机油作为清洁剂。如果油温升至50 ° C - 80 ° C，高速公路护栏成型机，清洁效果会很好。
- 4、液压成型机清洁后，各组织应恢复原位，并清理油箱各处，并在设备操作手册中添加新的液压油。
- 5、液压成型机清洁原液系统后，德州成型机，需逐项调试。

## 不锈钢冷弯成型机的常见问题

(1) 因待加工坯料表面存在脏污、划伤、凹坑、麻点或重皮等缺陷，在冷加工成型过程中，这些缺陷随着坯料的加工变形而被放大，直接导致产品脏污锈蚀、模具划伤、产品局部开裂等现象，大大降低成品率。因此在成型加工前，U型钢成型机，首先要仔细检查坯料的表面状况，保证其干净整洁、无表面缺陷，再进行加工生产。

(2) 因成型模具、工作平台脏污，其表面所粘附的金属碎屑未能及时清除而导致加工后工件表面脏污、锈蚀及表面出现凹坑、划伤现象。为避免这种现象，要定期修磨加工模具，保证其工作面的光洁，同时还要保持加工设备及加工车间的整洁。

## 成型机技术参数

成型机气压：4公斤/平方厘米

纸箱尺寸：L 200-600 x W 150-480 x H 120-480mm（高度为封箱机封箱的标准高度）。

成型类型：底部折盖，可以作为装箱平台。工作台高度：脚杯：600 – 780mm（可调节）

脚轮：700 - 880mm（可调节）。

外型尺寸：L 1500 x W 900 x H 780mm（脚杯）/880mm（脚轮）。

机器重量：80kg缺胶带和纸箱时自动报警

高速公路护栏成型机-七星机械(在线咨询)-德州成型机由诸城市七星机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市七星机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!