

# 日照市恒达蓄电池12V160AH风能太阳能

产品名称	日照市恒达蓄电池12V160AH风能太阳能
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

日照市恒达蓄电池12V160AH风能太阳能 1) 保持适宜的环境温度：影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的环境温度是在20~25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25℃，每升高10℃，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。

不同类的电缆尽可能从不同方向进入设备内；j,在同一电连接器上，不应采用不同类的电线。尤其是隔离线和敏感线，不应和电源线、线使用同一电连接器；k,应采用多根电源线从主电源给一个设备中的部件分别供电，以便降低部件间的相互作用；l,直流-15KHz的辐射或感应磁场，应采用扭绞线，扭绞率应不低于每米23转（仅在正线与回流线扭绞使用才有效）；m,凡是要求隔离返回电流的地方，应该用双芯扭绞线或同轴线；n,采用扭绞线时，扭绞线要保持到终端。

不间断电源设备（UPS）产品质量监督抽查结果 不间断电源设备（UPS），是由整流装置、储能装置、逆变器单元为主要装置组成的恒压、恒频的不间断电源。当市电正常时，它将市电稳压、稳频后供负载使用，同时向机内电池充电；当市电中断时（异常时），它立即在(4~10)ms内或“零”中断时间内将蓄电池的电源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力，使负载维持正常的工作。

Dengta灯塔蓄电池 Desch德斯奇蓄电池 DESTE戴思特蓄电池 DF贝利蓄电池 Diamec德万蓄电池 DrivingPowers驱动力蓄电池 DSTK蓄电池 EADAN伊电蓄电池 EAGLE BATTERY蓄电池 EAST易事特蓄电池 EATDAN蓄电池 EATON伊顿蓄电池 EFFEKTA蓄电池 EHKS霍克斯蓄电池 ENDURING恒力蓄电池 EPUTER爱浦特蓄电池 ERROT易荣特蓄电池 ESG蓄电池 ETARIO蓄电池 Eurus欧洛斯蓄电池 FIAMM非凡蓄电池 FirstPower一电蓄电池 FORCE强势蓄电池 Fortune Power蓄电池 FSP全汉蓄电池 FULLRIVER丰江蓄电池 G-BATT冠臻蓄电池 GDPAX蓄电池 GEB蓄电池 GME蓄电池 GMP蓄电池 GNB蓄电池 GOODEN古登蓄电池 GS-YUASA蓄电池

[衡阳市恒安蓄电池12V55AHLED牌](#)