

# 唯佳伸缩楼梯价格 锦州阁楼楼梯效果图 室内家庭阁楼楼梯

产品名称	唯佳伸缩楼梯价格 锦州阁楼楼梯效果图 室内家庭阁楼楼梯
公司名称	新乡市唯佳楼梯加工厂
价格	2800.00/件
规格参数	品牌:唯佳楼梯 造型:伸缩式 材料:不锈钢
公司地址	中国 河南 新乡市卫滨区 人民路中段
联系电话	0373-2067387 13083823318

## 产品详情

品牌	唯佳楼梯	造型	伸缩式
材料	不锈钢	类型	无水泥基础架梁梯
品种	直爬梯阔架	型式	梯式
规格	700*1000MM		

唯佳伸缩楼梯价格 锦州阁楼楼梯效果图 室内家庭阁楼楼梯选择唯佳阁楼楼梯加工厂，本厂是专注于阁楼楼梯的研发、生产、销售、设计、施工及售后服务于一体的专业化公司。是高标准制造、静电喷塑高温烘漆表面处理，能调节踏步以适应层高，价格优惠，美观实用、操作方便、安装简单，是替代固定楼梯、节约室内空间的最好选择。

阁楼楼梯装修包括阁楼楼梯设计图-阁楼楼梯效果图-

阁楼楼梯装修效果图等注意事项：一，从您家中楼梯的关键性尺寸来确定您如何选择楼梯，包括：1) 开口大小---- 你选择楼梯的大小，踏板长度及宽度和楼梯的造型（直型，l型，c型，u型，s

型或旋转型楼梯)等;2)楼层高度-----你选择楼梯的踏步垂直间距和中心间距的大小,直接影响到你上下楼行走的舒适度。室内楼梯的标准高度及计算公式:(成品楼梯)楼层高度(厘米) 231-253 252-276 273-299 294-322 315-345 踏步格数 11+1 12+1 13+1 14+1 15+1

注:楼梯地板如果面积过大,务必采用齿拼拼板技术(常见为暗齿,也有少数厂家采用集成材式的明齿),以防止木材因板面大受湿度和气温等环境影响而变形。

异形地板对木材纹理要求严格,选购时一定要注意。二,从安装楼梯的角度告诉您如何选择设计您自己家中的楼梯:1、楼梯的坡度楼梯坡度的确定,应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。梯段各级踏步前缘各点的联线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度(这一夹角的正切称为楼梯的梯度)。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜,最好的坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。例如爬梯的坡度在60度以上,专用楼梯一般取45度-60度,室内外台阶的坡度为14度-27度,坡道的坡度通常在15度以下。一般说来,在人流较大、安全标准较高,或面积较充裕的场所楼梯坡宜平缓些,仅供少数人使用或不经常使用的辅助楼梯,坡度可以陡些,但最好不超过38度。2、踏步尺寸踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应,同时还与不另外

同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。踏步在同一坡度之下可以有不同的数值,给出一个恰当的范围,以使人行走时感到舒适。实践证明,行走时感到舒适的踏步,一般都是高度较小而宽度较大的。因此在选择高宽比时,对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜,因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。但要注意宽度亦不能过小,以不小于240mm为宜,这样可保证脚的着力点重心落在脚心附近,并使脚后跟着力点有90%在踏步上。就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,舒适的宽度应为280-300mm左右。国家标准:公共楼梯的踏步的高度为:160-170mm,常见的家中的水泥基座楼梯就是按这样的标准,较舒适的高度为160mm左右。按目前的市场出售的家庭用的成品楼梯的情况来看,高度一般在170-210mm,180mm左右是最经济适用的选择;同一楼梯的各个梯段,其踏步的高度、宽度尺寸应该是相同的,尺寸不应有无规律的变化,以保证坡度与步幅关系恒定。3、梯段宽度:梯段宽度一般由通行人流来决定,以保证通行顺畅为原则。单人通行的梯段宽度一般应为800-900mm,一般的成品楼梯应该按照这个宽度设计;但是用于公用场所的楼梯,比如:双人通行的梯段宽度一般应为1100mm--1400mm;三人通行的梯段宽度一般应为1650--2100。如更多的人流通行,则按每股人流增加550+(0-150)mm的宽度。当梯段宽度大于1400mm时一般应设靠墙扶手,而当楼梯上超过4-5人股人流时一般应加设中间扶手。

三、楼梯的结构、材料、外观、造价因人而异。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

踏步高度---100mm 踏步长度--420mm

踏步厚度---30mm 踏步数量--12踏

隔温门板厚度---18mm

ss-1型号;楼梯外框尺寸;695\*995

天花板预留洞口尺寸;700\*100

适合层高;2800

ss-2型号; 楼梯外框尺寸;695\*1195

天花板预留洞口尺寸;700\*1200

适合层高;3000

注明;异型尺寸可以定做

郑重声明：货到可以检查满意后付款 三年包换 终身免费维修

联系电话：13083823318

联系人：方经理

地址：河南省新乡市人民路128号

厂家：河南省唯佳楼梯厂