

# 电动遥控阁楼伸缩楼梯 唯佳阁楼楼梯设计 阁楼楼梯

产品名称	电动遥控阁楼伸缩楼梯 唯佳阁楼楼梯设计 阁楼楼梯
公司名称	新乡市唯佳楼梯加工厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:唯佳 造型:伸缩式 材料:不锈钢
公司地址	中国 河南 新乡市卫滨区 人民路中段
联系电话	0373-2067387 13083823318

## 产品详情

品牌	唯佳	造型	伸缩式
材料	不锈钢	类型	无水泥基础架梁梯
品种	折叠直梯架	型式	梯式
规格	700*1000MM		

电动要阁楼楼梯 唯佳阁楼楼梯设计 阁楼楼梯厂家选择唯佳阁楼楼梯加工厂，本厂是专注于阁楼楼梯的研发、生产、销售、设计、施工及售后服务于一体的专业化公司。是高标准制造、静电喷塑高温烘漆表面处理，能调节踏步以适应层高，价格优惠，美观实用、操作方便、安装简单，是替代固定楼梯、节约室内空间的最好选择。

阁楼楼梯装修包括阁楼楼梯设计图-阁楼楼梯效果图-

阁楼楼梯装修效果图等注意事项：一，从您家中楼梯的关键性尺寸来确定您如何选择楼梯，包括：1) 开口大小---- 你选择楼梯的大小，踏板长度及宽度和楼梯的造型（直型，l型，c型，u型，s型或旋转型楼梯）等；2) 楼层高度-----你选择楼梯的踏步垂直间距和中心间距的大小，直接影响到你上下楼行走的舒适度。室内楼梯的标准高度及计算公式：（成品楼梯）楼层高度（厘米） 231-253 252-276 273-299 294-322 315-345 踏步格数 11+1 12+1 13+1 14+1 15+1  
注：楼梯地板如果面积过大，务必采用齿拼拼板技术（常见为暗齿，也有少数厂家采用集成材式的明齿），以防止木材因板面大受湿度和气温等环境影响而变形。  
异形地板对木材纹理要求严格，选购时一定要注意。二，从安装楼梯的角度告诉您如何选择设计您自己家中的楼梯：1、楼梯的坡度楼梯坡度的确定，应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。梯段各级踏步前缘各点的连线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度（这一夹角的正切称为楼梯的梯度）。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜，最好的坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。例如爬梯的坡度在60度以上，专用楼梯一般取45度-60度，室内外台阶的坡度为14度-27度，坡道的坡度通常在15度以下。一般说来，在人流较大、安全标准较高，或面积较充裕的场所楼梯坡宜平缓些，仅供少数人使用或不经常使用的辅助楼梯，坡度可以陡些，但最好不超过38度。2、踏步尺寸踏步的尺寸一般应与人的脚尺寸步幅相适应，同时还与不另外同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。踏步在同一坡度之下可以有不同的数值，给出一个恰当的范围，以使人行走时感到舒适。实践证明，行走时感到舒适的踏步，一般都是高度较小而宽度较大的。因此在选择高宽比时，对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜，因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。但要注意宽度亦不能过小，以不小于240mm为宜，这样可保证脚的着力点重心落在脚心附近，并使脚后跟着力点有90%在踏步上。就成人而言，楼梯踏步的最小宽度应为240mm，舒适的宽度应为280-300mm左右。国家标准：公共楼梯的踏步的高度为：160-170mm，常见的家中的水泥基座楼梯就是按这样的标准，较舒适的高度为160mm左右。按目前的市场出售的家庭用的成品楼梯的情况来看，高度一般在170-210mm，180mm左右是最经济适用的选择；同一楼梯的各个梯段，其踏步的高度、宽度尺寸应该是相同的，尺寸不应有无规律的变化，以保证坡度与步幅关系恒定。3、梯段宽度：梯段宽度一般由通行人流来决定，以保证通行顺畅为原则。单人通行的梯段宽度一般应为800-900mm，一般的成品楼梯应该按照这个宽度设计；但是用于公用场所的楼梯，比如：双人通行的梯段宽度一般应为1100mm--1400mm；三人通行的梯段宽度一般应为1650--2100。如更多的人流通行，则按每股人流增加550+（0-150）mm的宽度。当梯段宽度大于1400mm时一般应设靠墙扶手，而当楼梯上超过4-5人股人流时一般应加设中间扶手。  
三、楼梯的结构、材料、外观、造价因人而异。  
美观、牢固、安全、与厅的大小和家具及装修风格协调应是共同的要求。

北京阁楼楼梯 深圳阁楼楼梯 太原伸缩楼梯 沈阳伸缩楼梯 长沙伸缩楼梯 特价展销 我们供应阁楼伸缩楼梯 我公司致力于新型楼梯的开发、设计、生产和销售，精心设计开发生产的阁楼伸缩楼梯、折叠楼梯系列以其美观实用、操作方便、优良的产品质量，强大的营销与售后服务，使产品得到了广大客户的信赖与好评。“唯佳楼梯”阁楼伸缩梯折叠梯高标准制造、静电喷塑高温烘漆表面处理，能调节踏步以适应层高，价格优惠，美观实用、操作方便、安装简单，是替代固定楼梯、节约室内空间的最好选择。主要材料采用轻质合金钢。门框、门板采用防火板、绝缘材料。表面静电喷塑，高温烘漆，历久弥新。产品重力设计保证了洞口的承重力。根据层高的实际情况，可以增加和减少踏步。开启方便，伸缩自如，增加了室内空间利用率。产品选材主要以木材、优质进口钢材为主。

经营特色：阁楼伸缩楼梯；专业制造，批量生产！

供应伸拉梯，外形精致美观，适应于别墅的顶楼储藏室和相对狭小的空间；最大安全承重---230kg  
隔温系数---1.1w / m<sup>2</sup>k 外框高度---140mm 踏步高度---100mm 踏步长度---420mm

踏步厚度---30mm踏步数量--12踏 隔温门板厚度---18mm ss-1型号；楼梯外框尺寸；695 \* 995  
天花板预留洞口尺寸；700 \* 100 适合层高；2800 ss-2型号；楼梯外框尺寸；695 \* 1195  
天花板预留洞口尺寸；700 \* 1200 适合层高；3000 注明；异型尺寸可以定做伸缩楼梯 阁楼楼梯  
阁楼伸缩楼梯

产品特征 »

商 标唯佳楼梯

产品型号经济型

产品规格700\*1000mm

产品产量1000

产品价格2800

公司名称唯佳楼梯加工厂