

# 昭通市机械停车库过验收 莱贝新式机械停车设备安装

产品名称	昭通市机械停车库过验收 莱贝新式机械停车设备安装
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

LAIBEI莱贝立体停车设备致力于昭通市机械停车库过验收 莱贝新式机械停车设备安装。定义简易升降类家用立体车库是一种借助升降机构或俯仰机构来实现存取车辆的简易装置，它可以灵活放置在任意不规则的面积。此类立体车库产品为半自动操作方式，即用户操作离开后，汽车实现自动停放。若按具体构造或配置关系，可将此类立体车库分为：地上两层、半地下两层、半地下三层、俯仰升降地上2层等。原理简易升降类家用立体车库无横移动作，仅仅借助升降机构或俯仰升降机构实现简单升降动作，使汽车存入或取出。特点有限车位空间，可停放车辆；构造简单、紧凑、是更经济实用的一种停车设备；设有多重保护装置，强调的重要性；基础工程简单，牢固，施工快速；应用二层简易升降或俯仰式简易升降类家用立体车库不设置下层车台板，只有下层车辆取走以后才可以实现存取。此种操作方式比较适合家庭使用和小型停车场使用。机械式立体车库相比地面停车具有哪些优点1、机械式立体车库占地面积小，空间使用率高2、操作简单，机械式立体车库3、机械式立体车库造价相对较低4、有效减少因路边停车而引起的交通事故和居民摩擦5、减少车辆被盗和被刮蹭的6、有效城市的市容环境7、机械式立体车库给城市发展腾出时间和空间 四川莱贝停车设备有限公司经营昭通市机械停车库过验收 莱贝新式机械停车设备安装，立体车库的防坠落装置结构形式有多种，在使用形式上总体分为两种，下面跟随小编一起来看一下立体车库中有什么方式可以坠落。平常所说防坠器：搬运器或载车板运行后处于空中静态位置时坠落的装置叫静态防坠落装置；与此对应另外一种就是动态防坠落装置，即能够搬运器或载车板在运动过程时坠落的装置。不同类别停车设备，不同操作方式（人车共乘式、准无人式、无人式）的停车设备，对立体车库防坠落性能要求。静态防坠落装置主要适用于升降横移类、简易升降类机械式立体停车设备。如对无人式、准无人式其它类别的立体车库，汽车或须进出搬运器或载车板时，搬运器或载车板存在有500以上高度落差，并有坠落可能，为升降搬运器或载车板异外坠落，保护或物体，这些立体车库也应设置这种防坠落装置。动态防坠落装置更有效更常用为钳和限速器了，主要用于人车共乘方式，在于有效保护等。在我国现行立体车库标准中对汽车升降机有如下要求：“在人车共乘的升降机中（除液压直顶式升降机外）均应设置钳和限速器”。不仅如此，在起重机械定期检验规则中对钳和限速器更为明确要求，“强制驱动式和曳引驱动式升降机设置钳和限速器，速度大于0.63m/s的升降机设置的钳是渐进式钳，当升降或者下降速度大于限速器的动作速度时，钳能够动作，并且切断驱动系统的电源，限速器和钳有型式试验明”。在电梯制造与安装规范中还要求：“若轿厢装有数套钳，则它们应是渐进式的”。

立体车库用液压直顶式升降，为搬运器坠落而设置的防裂阀与油缸成刚性连接，有多个并列油缸时，为避免多个防裂阀很难同步动作而引起搬运器下落时倾斜，可共用一个防裂阀。主要有：昭通市机械停车库过验收莱贝新式机械停车设备安装、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。立体车库设备介绍，立体停车系统的类用户是“固定用户”，其特点是：停车场内有固定车位，每天驾驶车辆进出0~N次。在现有停车场管理系统中，大多数是采用“卡(近距离型)”对“固定用户”进出停车场进行管理。也就是说，用户每次进出停车场时，驾驶靠近“读卡机”停车，并在“读卡机”设备前近距离(小于1米)出示卡，这样才能使“读卡机”读取卡片，驱动“挡杆”抬起，实现“放行”操作。车辆通过闸机过程中，驾驶员要完成一系列动作，如：“减速”、“停车”、“开车窗”、“等待挡杆抬起”、“开车”等，显然，这是个虽能完成出入管理功能、但效率低下的管理方法。一直以来，停车场者就希望能找到一种率的方法，立体车库设备介绍，在车条件下，实现对“固定用户”驾驶的车辆进行管理。这样的解决问题的方法可以使驾驶员和车场管理者都感到。立体车库设备介绍，类用户是“临时用户”，其特点是：停车场内固定车位，时驾车进出停车场客户，实现临时性停车。这类用户在进出停车场时，停车，接收管理。