

# 桥梁顶升更换支座 江门高阻尼橡胶支座更换 施工范围

产品名称	桥梁顶升更换支座 江门高阻尼橡胶支座更换 施工范围
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

为了保证同步顶升顺利进行，应该遵循安全第一的原则。桥梁更换支座施工前应对多种计划进行比较，结构在运用年限以内，在各种天然状况和荷载效果下，能具有的承载才能，能坚持恰当的安全度，是对每一座桥梁的基本要求。

撤除损坏弹性设备撤除旧弹性设备，应将弹性设备两侧后浇混凝土与桥面（或路面）混凝土联系处用切缝机切齐，然后用空压机风镐凿除旧混凝土。凿除时，不能将原布局的梁板端部损坏，并尽可能保存原有的纵向及竖向预留锚固钢筋。

所以我们为了解决这些不同的安全隐患，建议大家在桥梁更换支座时，先要采用以及稳固的来解决，进而有效确保乘客的安全，了解更多桥梁更换支座细节介绍欢迎来电我们。众拓路桥可以解决的桥梁支座难题随着我国交通行业的发展，更换支座桥梁荷载等要求也在不断，桥梁支座的使用年限问题也比较突出，受到承载力，自然外力等因素，支座病害问题也很多。

由铸钢上、下摆组成,两摆之间嵌以摆卡,以控制横向。 铰式辊轴支座。在铰式固定支座的下摆下面加设锻钢辊轴和铸钢座板而成，辊轴的数量及尺寸根据支承反力的大小来确定。 双向活动支座。系由两层互相叠置，而在正交的两个方向均能的铰式辊轴支座构成，用于宽度大的梁式桥。

三、桥梁支座偏位桥梁支座偏位是目前支座安装上存在zui普遍的问题，分为纵向偏位和横向偏位，严重的支座偏位将造成支座不均匀受力，梁体附加内力过大等病害，支座偏位产生的原因主要是支座垫石放样不准或支座安装位置不准确。

铰式固定支座。由铸钢上、下摆构成,两摆之间嵌以摆卡,以操控横向。是用于大跨度梁式桥的固定支座。

铰式辊轴支座。在铰式桥梁支座更换的下摆下面加设锻钢辊轴和铸钢座板而成，辊轴的数量及尺度依据支承反力的巨细来确定。