

# 桥梁顶升垫石增高 邯鄯支座调平更换钢板 施工范围

产品名称	桥梁顶升垫石增高 邯鄯支座调平更换钢板 施工范围
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

由于上述原因最终支座开裂不能正常使用，严重开裂的情况甚至造成桥梁其它结构损伤，因此发现偏压、偏移、局部脱空、位置不符、污染等上述情况，但支座没有开裂或大的变形需及时认真修整复位处理，一旦出现大的变形或开裂情况无条件必须进行更换。

设备应布置在有效顶升梁体以外，以顶升力的格外负责。同时也应注意各油管的有效长度均匀性。支架强度、性均应作业安全的要求。支座产生倾斜的原因静态验收完成后我单位立即展开对支座倾斜的专项复查与原因分析。

即先将筒支梁砖墙上，然后将支座设计位置上；将砖墙内空间填砂，砂上抹砂浆，注意要支座顶面；浇筑接头混凝土达到强度后拆除砖掏出填砂，落梁在橡胶支座上，完成体系转换。梁体的温度变形会引起支座剪切，当梁体伸长时支座的顶面会向外，梁体缩短时支座顶面会向内，希望这两个方向的量大致相当。

下面小编就跟大家分享下桥梁伸缩缝安装一般需要注意什么问题。桥梁可能会出现桥梁伸缩缝的变形的状况，比如螺栓的脱落或者是破碎等状况的。两侧的路面的标高和桥梁伸缩缝的安装的标高是有差异的，这样容易出现桥梁伸缩缝跳车的状况。

桥梁顶升施工时需要留意哪些问题桥梁顶升技术的出现为修建桥梁供应了非常大的帮忙，在修建桥梁中通过这种技术不但有用的改变了桥梁高度前进上的难度，而且在高的桥梁顶升技术的帮忙下可以更节省人力物力，还能的将桥梁进行有用的顶升。

2、桥梁加固费用只有控制在新建桥梁费用的10%~30%才有加固意义。3、桥梁加固施工中应尽量对交通

造成的影响。4、对于已发现的桥梁安全隐患，应一次，不留后患，严格按照加固设计和施工规范进行操作。