

木材用三聚氰胺贴面胶 贴面胶

产品名称	木材用三聚氰胺贴面胶 贴面胶
公司名称	龙口市黄城东方红装饰材料商店
价格	.00/个
规格参数	型号:贴面胶 粘合材料类型:木材类 品牌:同德利
公司地址	龙口市黄城装饰材料市场
联系电话	86 0535 8662888 13964527388

产品详情

型号	贴面胶	粘合材料类型	木材类
品牌	同德利	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	压敏热熔胶	剪切强度	20 (MPa)
有效物质	30 (%)	活性使用期	200 (min)
工作温度	60 ()	保质期	6 (个月)
执行标准	CIC	CAS	SGS

一、用途：用做家私、木材、皮革、石材等贴合。

二、特性：低温成膜性好，粘性强，胶质细腻。

三、使用方法

1.直接使用，可刷涂、喷涂、滚涂及机器上胶。

2.室温下贴合，适当施压0.3 ~ 0.5mpa。

四、注意事项

1.不得与石灰水及有机溶剂混溶。

2.不得与其它胶粘剂混用。

3.本品为水性胶粘剂，不含有机溶剂，无毒，不燃。

五、贮存条件：密封，贮存温度不得低于5 ，防晒。

