

# 南通高空作业建筑施工吊篮厂家运行平稳

产品名称	南通高空作业建筑施工吊篮厂家运行平稳
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

南通高空作业建筑施工吊篮厂家运行平稳工作钢丝绳与安全钢丝绳不得安装在悬挂机构横梁前端同一悬挂点上。南通高空作业建筑施工吊篮厂家运行平稳安装在钢丝绳上端的上行程限位挡块应坚固可靠，其与钢丝绳悬挂点之间应保持不小于0.5m的安全距离。安全钢丝绳的下端应安装重锤，以使钢丝绳绷直。重锤底部至地面高度(100-200)mm为宜。工作钢丝绳安装重锤按使用说明书规定执行。钢丝绳穿头端部应经过烧焊处理，工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细检查是否存在损伤或缺陷，并应对绳上附着的涂料、水泥、玻璃胶等污物进行清理，对不符合要求的钢丝绳进行更换。

南通高空作业建筑施工吊篮厂家运行平稳建筑吊篮分为电动吊篮，脚蹬吊篮，手动吊篮三大类，其中电动吊篮的优越性介绍如下： 电动吊篮能解决难度较大的施工部位。工作时篮体靠爬升式升降机上下移动来达到所需的工作位景。 行程开关：(又称限位开关)在操纵中为防止篮体冲顶，篮体上装有限位器一旦有冲顶现象，限位器自动触动钢丝绳上端的限位挡板，吊篮自动休止运动。 电动吊篮外墙装修吊篮是按照国家有关行业尺度出产的，安全系数高： 爬升式升降机：爬升式升降机采用了机能提高前辈可靠的三相异步盘式制动电机,确保系统断电后自动刹车，不会泛起溜车现象。 电动吊篮对墙面无承载要求。电动吊篮高处功课吊篮安装快捷、省时、省力、进步工效。工作时只需一人点按手柄开关，控制升降。 建筑吊篮高空功课吊篮操作简朴，使用灵便。拆除后无需对墙面进行修补，不同于附墙式脚手架。 漏电断路器：(又称漏电保护器)它可以在电器设备(或线路)发生漏电或接地故障时，能在人尚未接触电之前就把