

北京无机料，水泥稳定碎石

产品名称	北京无机料，水泥稳定碎石
公司名称	北京俊瑞顺发建材经销部
价格	100.00/吨
规格参数	北京无机料:石灰粉煤灰稳定碎石 水稳:水泥稳定碎石 二灰碎石:石灰粉煤灰稳定碎石
公司地址	北京市丰台区大井中街3号-17号
联系电话	13521523019 13521523019

产品详情

无机料是有一定量的水泥、石灰、工业废渣、粉煤灰等，主要和沥青混凝土结合而用，主要用于道路基层铺设

由于无机结合料稳定材料的刚度处于柔性材料(如沥青混凝土)和刚性材料(如水泥混凝土)之间，所以也称为半刚性层，由其铺筑的结构层称为半刚性层。

水泥稳定碎石作用原理：水泥稳定碎石是以级配碎石作骨料，采用一定数量的胶凝材料和足够的灰浆体积填充骨料的空隙，按嵌挤原理摊铺压实。其压实度接近于密实度，强度主要靠碎石间的嵌挤锁结原理，同时有足够的灰浆体积来填充骨料的空隙。它的初期强度高，并且强度随龄期而增加很快结成板体，因而具有较高的强度，抗渗度和抗冻性较好。水泥稳定碎石水泥用量一般为混合料3%~6%，7天的无侧现抗压强度可达5.0Mpa，较其他路基材料高。水泥稳定碎石成活后遇雨不泥泞，表面坚实，是市政公路的理想基层材料。

水泥稳定碎石摊铺前底基层清扫干净、整洁，并适量洒水保持湿润

我公司经营市政建筑材料，无机料，水泥稳定碎石供应充足，欢迎您来电咨询！