

南昌生产热镀锌建筑工程630吊篮厂家尺寸可定

产品名称	南昌生产热镀锌建筑工程630吊篮厂家尺寸可定
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

南昌生产热镀锌建筑工程630吊篮厂家尺寸可定提升机在安装前应确定是经过检修和保养合格的部件，安装时应采用专用螺栓将其可靠地固定在悬吊平台的吊架上；提升机安装完应检查外观，确保无裂纹、无漏油及明显渗油；工作正常，无异常现象。南昌生产热镀锌建筑工程630吊篮厂家尺寸可定安全锁与吊架安装时应采用专用高强度螺栓，连接应正确、可靠，螺栓紧固合格，无裂纹、变形和松动。安装后应检查外观，确保无缺陷、无损伤；按使用说明书要求进行试验，保证动作灵敏、可靠，锁绳角在规定范围内或快速抽绳应锁绳，试验合格符合标准后方可使用。

南昌生产热镀锌建筑工程630吊篮厂家尺寸可定电气系统安装完应检查电缆线外观及固定情况，保证电缆线无破损、无明显变形；电气系统接地电阻应不大于4 Ω ；带电零件与机体间的绝缘电阻应不低于2M Ω ；各元器件动作应灵敏可靠、各行程限位装置应灵敏、可靠。整机组装调试完应进行空载和额定载重zui量运行试验。空载运行试验中，悬吊平台升至1m时，电气系统相序、电动机制动和悬挂机构的结构变形应正常、有效；额定载重量运行试验中，悬吊平台升至1m时，电气系统相序、电动机制动和悬挂机构的结构变形应正常、有效。悬吊平台升至2m时，提升机手动滑降工作应正常、有效。平台升至顶部时，上行程限位装置应灵敏、可靠。