

# 仁达实业 射流式搅拌器工作原理 武汉射流式搅拌器

产品名称	仁达实业 射流式搅拌器工作原理 武汉射流式搅拌器
公司名称	江西省仁达实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区湖滨东路2888号万科青山湖
联系电话	18079152566 18079152566

## 产品详情

江西省仁达实业有限责任公司一直秉承客户至上、的服务宗旨与精益求精、追求卓越的进取精神，不断推陈出新、拓宽领域，射流式搅拌器生产厂家，引进国外先进设备、工艺技术和管  
理方式，具备完整  
的加工生产线，可靠的检测设备以及CAD、SolidWorks、UG电脑辅助设计。设计先进、结构合理、  
节能、安全环保是本公司特点。产品技术和各项指标均达到，并取得国内该  
行业的两项发明以及十多项新型实用。

随着科学技术的日益发展，使各行业对石油产品的质量要求越来越高。为了节约能源、提率、保护环境等，武汉射流式搅拌器，均要求油品品质有更高的标准。因加工工艺的限制，许多单组分产品性能不能满足用户需要，为此双组分或多组分产品按不同的比例混合、搅拌使其相互溶解、物化性质相互取长补短，射流式搅拌器规格参数，不同组分充分发挥各自的优良性能，低劣性能，以达到用户要求的产品质量，特别是添加剂的应用更加推动了油品调合工艺的发展，大大改善和提高了产品质量及性能。有些装置原料也要求多组分调合后进料。有些油品在储存过程中出现分层，需要调合均匀后出厂。另外，油品介质内可凝结物的沉积和沉结会对油品质量和储罐本体造成影响。因此油品调合和油品储罐清洗是油品生产、储存、分销过程中的一个重要组成部分。

本公司油品调合旋转喷头选型配置

- 1、适合介质有：、航煤、柴油、等轻质油，还有沥青等重油
- 2、适合油罐的公称容积范围为：100m<sup>3</sup>~100000m<sup>3</sup>
- 3、产品的喷嘴数量：2~5个
- 4、产品改进次数： ~
- 5、产品的公称直径：DN50~DN250
- 6、产品公称压力：PN0.6~PN2.5

仁达实业(图)-射流式搅拌器工作原理-武汉射流式搅拌器由江西省仁达实业有限责任公司提供。江西省仁达实业有限责任公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，仁达实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：艾经理。