

广州清远密室门生产厂家，佛山家用密室门金库门，隐形密室门批发价格

产品名称	广州清远密室门生产厂家，佛山家用密室门金库门，隐形密室门批发价格
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	68000.00/件
规格参数	品牌:亚图科技 型号:JKM1021 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

广东亚图科技股份有限公司广州清远密室门生产厂家，佛山家用密室门金库门，隐形密室门批发价格

金库门简介：

适合于银行和商业用的各类金库门，其基本结构为门扇、门框、日闸门，具有二个以上机械密码锁的执行机构及外表面不锈钢包覆层。本产品达到中华人民共和国公共安全行业标准及国际防盗、防火等级标准。

主要性能等级级别代号为 M、A、B、C，防破坏极限时间（min）分别为 15 30 60 120，耐火极限（h）分别为 1.5、2、4、6。

标准配置及特点：

- 1.门板内衬有“合金块”，可抵御电钻、电焊、氧一乙炔火焰切割。
- 2.门栓为全幅实心不锈钢制作，库门关闭时，即使门铰链被破坏也能保证门框与门栓紧密相扣。
- 3.重型门轴，装配轻驱轴承，开启180度轻便灵活。
- 4.一亿次组合的密码锁，附有U.L认证标志，精密可靠。
- 5.全不锈钢制作的栅栏门美观、安全。
- 6.库门整体外型均用进口丝纹不锈钢包覆、抛光处理。本厂也可以按用户的需求配置时间锁，紧急重锁装置，TP机构（3开2密码锁组合），紧急呼救器，乱码器，应急小门，自动空调保卫器，自动升降脚踏

板等装置，也可以按客户需求生产不同级别的双开金库门、内开金库门，普通库门、碳钢库门。

金库门结构组成：

1、金库门产品所用金属材料符合GB/T711和GB/T4237的规定，或采用不低于同等性能的材料。所有的钢铁部分（轴承、不锈钢零件和用于混凝土中的加强件除外）都采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效方法。

2、门体、门框采用6-12mm的钢板制作。金库门外表全部采用1.0mm厚的不锈钢沙光板折形后包覆表面，金库门在发到使用单位时才去掉不锈钢沙光板上的保护膜，且在制作过程和运输过程中对各表面框板进行了严密的保护，这样保证了金库门的表面丝毫无损。金库门在制作过程中都严格按照国家金库门的标准生产，门体正面与门框正面的凹进和凸出都严格控制在1-1.5mm之间，周边间隙不大于1mm，通过该间隙不能直视库内。门体后面填充防火防潮复合材料（包括珍珠岩、石棉等，锁具位置和锁栓部位都装有防钻、抗氧割的耐热板，防火材料后面为4mm厚钢板，锁栓传动机构安装在锁具周围的空间内，*后为1mm厚的不锈钢盖板。整个门体制造成阶梯状，两侧门栓均处于隐蔽位置，火焰切割无法切割到门栓。

3、金库门的活动门闩采用全副实心的，更安全；另一边设有固定闩，当库门关上时，门闩伸出嵌入门框内，即使库门轴受到破坏，门身也不会脱离门框；当使用普通机械手工工具、便携式电动工具和火焰切割焊枪，在15-60min的净工作时间内，不能在门体上打开一个615平方厘米的穿透性开口，也不能试图打开锁盒、把手、连杆等部位松开锁栓进入门内。

4、库门铰链采用双滚动轴承，能支持门体的全部重量，并能上下调节，在不大于80N的外力作用下，门体可灵活启闭。

5、日闸门是栅栏门，装在门框后面，为内开式，采用全不锈钢材料制作。栅栏管直径为20mm的不锈钢管，不易被轻易弯曲和锯断。

6、防水金库门具有防水功能。门框或门扇镶有防水胶边，并配备强力压紧装置，防止水进入库内。在5m水深状态下保持24H，渗水量不大于0.5立方米；门框下设有自动升降踏板，保护防水胶边及让小车方便出入；手轮部分设有一先进机构，使门体强力挤压防水胶边，产生防水功能。

金库门锁具：

1、美国机械密码锁：该产品通过UL认证，级别为IR类，符合JR/T0002-2000《组合锁》标准要求，机械密码锁的组合密码不小于一亿组，锁里面的转动片芯轴在锁定状态下可承受2000N而力不脱离，芯轴脱落时转动片还保持原位置，密码锁仍维持锁定状态。

2、应急库门在主金库门发生故障不能开启时，可开启应急库门进入库内排除故障，其厚度、结构及材质与主金库门相同，其它配置及保险性能与主金库门一致。

广州清远密室门生产厂家，佛山家用密室门金库门，隐形密室门批发价格广州清远密室门生产厂家，佛山家用密室门金库门，隐形密室门批发价格