

## 滚丝机 16 ( mm ) 40 ( mm )

产品名称	滚丝机 16 ( mm ) 40 ( mm )
公司名称	洛阳欣高山环机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:1700*1600*1300mm 最大攻丝直径:16 ( mm ) 主轴最大行程:40 ( mm )
公司地址	洛阳市徐家营北企集团院内
联系电话	65117789 13938887290

## 产品详情

型号	1700*1600*1300mm	最大攻丝直径	16 ( mm )
主轴最大行程	40 ( mm )		

### 一、结构：

钢筋直螺纹滚丝机，由机架、夹紧钳、导轨、滑板、摆线针轮减速机，剥肋滚轧头，进给机构，自动开合机构、行程限位机构、冷却系统、电器控制箱、控制系统等部分组成。主要用于建筑工程带肋钢筋滚轧直螺纹丝头，是实现钢筋直螺纹连接的关键设备，可加工直径为16~40mmhrb335和hrb400带肋钢筋。

### 二、特点：

- 1.钢筋直螺纹滚丝机，设计合理，使用维护方便，可一次装夹完成剥肋、滚轧螺纹加工。
- 2.加工牙形饱满，尺寸精度高。
- 3.可加工正扣螺纹，也可加工反扣螺纹。
- 4.本机操作简单，结构紧凑，工作可靠，具有独特的刀具自动开合机构。
- 5.不切削钢筋母材，丝头强度高于母材强度。

### 6.适用范围广，可加工直径为16~40mmhrb335和hrb400钢筋。

- ### 三、技术参数：
- 1.加工钢筋直径的范围：16~40mm。
  - 2.主电机功率：4kw。
  - 3.配用电源：三相四线380v 50hz。
  - 4.主轴转速：60r/min。
  - 5.最大加工长度：80mm。
  - 6.重量：400kg；外形尺寸：1700\*1600\*1300mm。