

苏州CHENGLIN全自动氮气柜CL540FD(540升)

产品名称	苏州CHENGLIN全自动氮气柜CL540FD(540升)
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黑色 厚度:1.0mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

(智能氮气柜、选复合式氮气柜) CDM是一种双赢机制，发展家通过项目合作，可以获得发达国家减排温室气体的技术和资金，从而促进其经济发展和环境保护，实现可持续发展目标；发达国家通过这种合作，可以以远低于其国内所需的成本实现承诺的温室气体减排指标，节约大量资金，并且可以通过这种方式将低碳经济技术、产品甚至理念输入发展家。鉴于开展CDM有利于我国从发达国家获得减排温室气体的技术和资金，促进低碳经济发展，实现排温室气体的技术和资金，促进低碳经济发展，实现力推进CDM，目前已取得了良好成效，但也存在一些问题。CHENGLIN全自动氮气柜

成霖科技有限公司是一家生产各类电子防潮箱、氮气柜等电子设备的高科技企业。企业座落于无锡国家高新技术产业园区。公司生产的CHENGLIN牌湿度控制类产品已广泛用于各行业。

公司主要于：文物部门、电子、元器件、硅片、芯片、研发机构、光伏产业、半导体、太阳能、零部件行业等。防强氧化。品牌：CHENGLIN

柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作，承重性能好，密封性能好。表面处理采用18道工序组成的橘纹烤漆，耐腐蚀性强。

门镶3.2mm高强度钢化玻璃。平面加压把手锁一体化设计，有防盗功能。底座配可移动带刹车脚轮方便移动及固定。

LED超高亮数码显示，温湿度传感器采用honeywell。温湿度显示，湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。

配备氧气节约装置，当箱内湿度到达设定值时，系统会自动切断氮气供应，当超过设定值时，系统会智能打开氮气供应。相比市场其他直冲氮气机型可节约70%氮气消耗量。大程度降低使用成本。

采用多点供气系统。氮气通过30多个小孔冲入箱内，箱内氮气分布比较均匀。避免了普通单点供气而产生的死点死角现象。

通过ROHS环保的产品。避免重金属等元素污染存放的产品。

拥有智能化控制系统的氮气柜，节省能源，延长产品使用寿命。产品机芯采使得产品性能稳定。

电源：220V 50/60HZ，平均功率：8W。

用于湿度敏感类材料的存放，防潮保管，如IC\晶圆\芯片等湿度特别敏感的材料存放。

防静电机型表面处理采用先进的防静电

烤漆，静电阻值为106-108欧姆，美观大方，耐腐蚀性强，机型颜色为黑色。可选购不锈钢机型。

常规型号	防静电型号	外型尺寸 (mm)	内尺寸(mm)	控制范围	平均功率 (W)	层板数
		W*D*H				
CL98D	CL98FD	W448*D400*H688	W446*D372*H598	1%~60%	8	1
CL160D	CL160FD	W448*D450*H1010	W446*D422*H848	3		
CL240D	CL240FD	W598*D400*H1310	W596*D372*H1148			
CL320D	CL320FD	W900*D450*H1010	W898*D422*H848			
CL435D	CL435FD	W900*D600*H1010	W898*D572*H848			
CL540D	CL540FD	W598*D710*H1465	W596*D682*H1298			
CL718D	CL718FD	W598*D710*H1910	W596*D682*H1723	5		
CL870D	CL870FD	W900*D600*H1890	W898*D572*H1698			
CL1436AD	CL1436AFD	W1200*D710*H1910	W1198*D682*H1723			
CL1436BD	CL1436BFD					