

苏州CHENGLIN全自动氮气柜CL160FD(160升)

产品名称	苏州CHENGLIN全自动氮气柜CL160FD(160升)
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黑色 厚度:1.0mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

(智能氮气柜、选复合式氮气柜)几年来,在这一政策的指导下,使不少分散式生活污水污染源得到了有效治理,但也出现了不少问题,本文就此类分散式生活污水污染源或与之相类似有机生产废水的治理技术、原则与方法进行分析,以便于助推这一政策的进一步贯彻实施。散式生活污水污染源的分类1.1种类多分布广以上政策以上政策中对分散式生活污水污染源的分类及范围进行了基本界定,但除此以外,还包括单独经营的酒店、楼宇、餐馆、酒家以及高速公路服务站等等。分散式生活污水污染源按其排水水质、水量的相似程度,可以大致分为3类:餐类;宾馆类;居住小区划类。CHENGLIN全自动氮气柜

成霖科技有限公司是一家生产各类电子防潮箱、氮气柜等电子设备的高科技企业。企业座落于无锡国家高新技术产业开发区。公司生产的CHENGLIN牌湿度控制类产品已广泛用于各行业。

公司主要于:文物部门、电子、元器件、硅片、芯片、研发机构、光伏产业、半导体、太阳能、零部件行业等。防强氧化。品牌:CHENGLIN

柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作,承重性能好,密封性能好。表面处理采用18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。

门镶3.2mm高强度钢化玻璃。平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。底座配可移动带刹车脚轮方便移动及固定。

LED超高亮数码显示,温湿度传感器采用honeywell。温湿度显示,湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。

配备氧气节约装置，当箱内湿度到达设定值时，系统会自动切断氮气供应，当超过设定值时，系统会智能打开氮气供应。相比市场其他直冲氮气机型可节约70%氮气消耗量。大程度降低使用成本。

采用多点供气系统。氮气通过30多个小孔冲入箱内，箱内氮气分布比较均匀。避免了普通单点供气而产生的死点死角现象。

通过ROHS环保的产品。避免重金属等元素污染存放的产品。

拥有智能化控制系统的氮气柜，节省能源，延长产品使用寿命。产品机芯采使得产品性能稳定。

电源：220V 50/60HZ，平均功率：8W。

用于湿度敏感类材料的存放，防潮保管，如IC\晶圆\芯片等湿度特别敏感的材料存放。

防静电机型表面处理采用先进的防静电烤漆，静电阻值为106-108欧姆，美观大方，耐腐蚀性强，机型颜色为黑色。可选购不锈钢机型。

常规型号	防静电型号	外型尺寸 (mm) W*D*H	内尺寸(mm)	控制范围	平均功率 (W)	层板数
CL98D	CL98FD	W448*D400*H688	W446*D372*H598	1%~60%	8	1
CL160D	CL160FD	W448*D450*H1010	W446*D422*H848	3		
CL240D	CL240FD	W598*D400*H1310	W596*D372*H1148			
CL320D	CL320FD	W900*D450*H1010	W898*D422*H848			
CL435D	CL435FD	W900*D600*H1010	W898*D572*H848			
CL540D	CL540FD	W598*D710*H1465	W596*D682*H1298			
CL718D	CL718FD	W598*D710*H1910	W596*D682*H1723	5		
CL870D	CL870FD	W900*D600*H1890	W898*D572*H1698			
CL1436AD	CL1436AFD	W1200*D710*H1910	W1198*D682*H1723			
CL1436BD	CL1436BFD					