

1200度开启式管式电炉

产品名称	1200度开启式管式电炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	温控:智能数显 控温精度:1度 炉膛材质:陶瓷纤维
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

1200度开启式管式电炉采用智能化程序控温系统,可控硅控制,控温精度高;双层炉壳间配有风冷系统,有效降低外壳表面温度;开启式炉盖设计,可在高温情况下观察物料反应情况并实现迅速降温;真空级法兰密封,结合我司标准真空、混气系统,可抽真空通气氛;内置多个温区,可以营造不同的温度梯度;适用于在真空或是气氛保护环境下的材料烧结试验。

主要特点

1200度开启式管式电炉,内置也可设计多个温区,可以营造不同的温度梯度;适用于在真空或是气氛保护环境下的材料烧结试验。电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线、升温速率、保温时间)型外观,断热式结构 炉盖可开启,可以实时观察加热的物料。节能环保(耐急热急冷,保温性能好) 升温快(升温速率1 /h至40 /min可调) 静音电子继电器 标准配置数字式PID控制器,可调节升温曲线、保温时间、安全可靠

技术参数

工作温度 600 -1200 可

连续工作温度 600 -1200

温控系统 PID30/50段程序化控温

工作电压 AC 380V/50HZ

发热元件 HRE-电阻丝、硅碳棒

控温精度 ± 1

升温速率 20 ° C / min

炉管 高纯石英管

法兰 不锈钢密封法兰

温区 可根据用户要求定制

可选真空配置

低真空:真空度 10Pa

中真空:真空度 1Pa

高真空:真空度 0.005Pa

可选混气

浮子流量计(系统)质量流量计(系统)

客户可选配

1、 计算机控制软件及硬件

2、 石英坩埚

、氧化铝坩

埚、可移动

炉架、炉塞

3、 触摸屏控

制温度控制

器

4、 增加排气

口

5、 耗材:发

热元件

6、 增加钢玉

管,石英管

质保

整机质保一年(相关耗材除外)