

# PMI银泰全钢珠式直线导轨滑块MSA15/20/25/30/35/45/ASS/ZZ/KK/FCN/F0N/H/P

产品名称	PMI银泰全钢珠式直线导轨滑块MSA15/20/25/30/35/45/ASS/ZZ/KK/FCN/F0N/H/P
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PMI 型号:MSA-A-FCN 产地:上海
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

## 产品详情

PMI银泰全钢珠式直线导轨滑块MSA15/20/25/30/35/45/ASS/ZZ/KK/FCN/F0N/H/P

全钢珠式重负荷型MSA式线轨

产品简介

MSA系列线性滑轨采用4列圆弧接触式及45°触角的钢珠列设计，提供径向、反径向及横方向四方向的相同额定负荷能力，无论X、Y、Z等轴的各种安装方式都可以使用，并且可在维持低摩擦阻力情况下均匀的施以预压，增强四个受力方向的刚性，特别适合高精度与高负荷的运动方式。

专利的润滑油路设计，能够均匀的将润滑油脂注入每个循环回路，无论各种安装方式都可以获得\*\*的润滑效果，并且提升整体的行走顺畅度与使用寿命，实现高精度、高可靠度及平滑稳定的直线运动需求

产品特性

高刚性，四方向等负荷设计

具自动调心能力

行走顺畅度佳，低噪音

具互换之特性

重负荷型MSA-A与MSA-LA

重负荷，高刚性

具自动调心能力

行走顺畅度佳

低噪音

具互换之特性

主要应用于机械加工中心、NC车床、重切削用机械的XYZ轴、磨床的工作台进给轴、铣床、立式或横式镗床、刀具导向部、工作机械的Z轴、自动涂装机、工业用机器人、各种高速材料供给装置、一般工业机械的Z轴、印刷线路板的打孔机、电火花加工机测定器以及精密XY平台

型号剖析示意：MSA25A2SSF0+R1200-20/40P-II

系列名称：MSA

尺寸：15，20，25，30，35，45，55，65

滑块种类：重负荷型

A：法兰型，上锁式

E：法兰型，上下锁式

S：四方型

超重负荷型

LA：法兰型，上锁式

LE：法兰型，上下锁式

LS：四方型

密封垫片种类：无记号，UU，SS，ZZ，DD，KK，LL，RR，HD

预压即预紧力：FC（轻预压），F0（中预压），F1（重预压）

导轨种类：R表示沉头孔型即上锁式导轨，T螺纹孔型即下锁式线轨

E1：导轨起始端孔距

E2：导轨末端孔距

精度等级：N，H，P，SP，UP

导轨防尘配件：无记号，/CC，/CD，/MC，/MD

同平面导轨使用支数：无记号，II，III，IV