

# 西门子机电设备采购渠道

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 西门子机电设备采购渠道           |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子模组 |
| 价格   | .00/件                 |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 213室                  |
| 联系电话 | 13817547326           |

## 产品详情

### 西门子机电设备采购渠道

浔之漫智控技术(上海)有限公司是中国西门子授权代理商，作为西门子的紧密合作伙伴，西门子一级代理商，西门子采购渠道供应西门子工控设备，主要有西门子PLC模块，西门子交换机，西门子变频器，西门子触摸屏，西门子电机，西门子数控软件，西门子低压产品等等。西门子公司是一家专注于工业、基础设施、交通和医疗领域的科技公司。浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司的技术特长。浔之漫智控技术(上海)有限公司在与西门子公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好相互协作关系，在自动化控制方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供西门子的及自动控制的佳解法方案。

公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的

自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚

的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多

方面合作。以下是本公司授权经销：

#### SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联.
- 4、HMI 触摸屏 TD200 TD400 CK-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

## SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

## SIEMENS 数控、伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D  
SL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

西门子可编程控制器，交、直流传动装置，触摸屏，变频器，工业以太网，电线电缆，伺服电机，数控系统，楼宇控制系统，低压产品等等

从事智能科技、自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、

技术咨询、技术服务,工业自动化设备安装,工业自动化控制设备、电气设备、

机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售,商务

信息咨询,软件开发,建筑装修装饰建设工程施工,建筑安装工程(除特种设备),

机械设备租赁(不得从事金融租赁),物业管理。工业自动化设备加工、销售xzhiman-wuw、西门子代理商,西门子PLC模块，西门子授权经销商我司会以“客户至上”、“价格实惠”、“品质优越”的理念广交全国西门子同仁、业内精英及终端用户，一道在自动化工业领域携手共创远大未来

西门子全系商城覆盖工业自动化系统、驱动技术、低压控制与配电等各大产品线；

我公司拥有一批在工业自动化领域磨砺多年、经验丰富的技术队伍，和的销售团队，能够快速及时的为用户提供多方位的服务和技术支持。公司以库存量大、供货快捷、价格优惠、质量可靠、信誉有益、服务完备为客户提供西门子伺服运动控制、大型传动系统、过程控制系统，工业自动化、变频驱动等系列常规产品和备件产品。

西门子努力满足一切法律和道德要求，并且，只要可能，我们还努力超越这些要求。我们的责任是按照高的职业和道德标准和惯例来开展业务：公司绝不容忍任何不合规的行为。西门子授权代理商欢迎您来电来函咨询，将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

尤其适用于从冗余的 PROFIBUS DP 主站系统向单通道的 PROFIBUS DP 主站系统进行数据传输。  
用于将带有单个 PROFIBUS DP 接口的设备连接到 SIMATIC S7- 400H 的冗余 PROFIBUS DP 主站系统。 Y-Link 包括：2 个 IM153-2 接口模板 1 个 Y 耦合器 1 个总线模板 BM IM/IM 1 个总线模板 BM Y 耦合器总线驱动器 PROFIBUS-DP I/O 数据报文帧长度 大 244 B 组态报文长度 大 244 B 诊断报文帧长度 188 B 参数赋值帧长度 18 B 电压、电流、电势 额定负载电压 Y-Link 24 V DC 反极性保护 电源故障所存储的能量时间 5 ms 模板特性数据 DP 主站系统的传输速率 187.5，500 kbit/s，1.5 Mbit/s 总线驱动器 PROFIBUS-DP 参数赋值帧长度 244 B 电压、电流、电势  
从总线模板方便而又用户友好地连接传感器和执行器 更换模板时仍保留接线 具有代码以避免更换模板时发生差错前连接器方便了传感器和执行器与信号模板的连接。更换模板时只需取下前连接器。要更换所有单个接线的日子已经一去不复返了。  
为了避免更换模板时发生差错，初次插入时前连接器带有编码 元件。随后，它只能适配相同类型的模板。前连接器有以下型式供用户选用：螺钉型端子 簧片接点 弹簧型端子前连接器有：螺钉型端子、簧片接点或弹簧型端子与线路相连接