

# 中央空调、消防系统和供暖系统管道钢复不锈钢复合管

产品名称	中央空调、消防系统和供暖系统管道钢复不锈钢复合管
公司名称	江苏舜龙管业科技有限公司
价格	105.00/件
规格参数	公称外径:21.3-273.2 ( mm ) 壁厚:2.8-7.00 ( mm ) 长度:6 ( m )
公司地址	宿迁经济开发区东区太行山路99号
联系电话	18751001599

## 产品详情

公称外径	21.3-273.2 ( mm )	壁厚	2.8-7.00 ( mm )
长度	6 ( m )	材质	热镀锌/304不锈钢

钢衬不锈钢复合钢管（双称双金属复合管、内衬不锈钢复合管），综合了薄壁不锈钢管和碳钢管的优点，是在碳钢管内衬上薄壁不锈钢管，采用旋压复合工艺使二者紧密贴合，是内衬不锈钢复合钢管的最新代产品，和同类产品相比结合强度更高、质量更可靠、性能更稳定、结构更完美的新一代绿色环保型产品。本品已通过省级新品鉴定，国家质量、卫生权威部门检测认定。该产品可广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、自来水、供气、供热、消防、暖通空调等行业，尤其在供水、供热、消防、空调水方面完全可代替纯不锈钢管和铜管使用，杜绝了水质的二次污染，大幅度降低使用成本。具有施工方便，连接方式可靠，强度高，抗震性好等优点，在目前管道行业中最理想的产品。是国家建设部及专家们积极推广使用的产品，各项性能、指标在给水、供暖、消防、暖通空调等工程中运用完全超过薄壁不锈钢管、纯不锈钢管和铜管的性能，也实现了其它各类单一管道不能实现的作

用，真正体现了内衬不锈钢复合钢管的全能性和适应性。避免了它们各自的缺点，延长了使用寿命，提高了使用效果，同时给国家节约大量资源也给用户大大地降低了成本，真正是利国利民的新一代绿色管道产品。

#### 独创技术 引领行业

#### 防止电解腐蚀技术

内衬不锈钢复合管是一种双金属复合管。两种不同的金属接触时会产生电位差，我公司在两种金属之间刷涂一种高分子树脂，具有极佳的绝缘性能，彻底杜绝镀锌管与不锈钢管产生电偶腐蚀的倾向。

#### 端面处理技术

我公司研究开发的sl-1型密封胶，安装时刷涂于管材端面，确保端面不产生锈蚀，该密封胶具有卫生无毒、耐腐蚀、附着力强、施工简便等优点。（如下图所示）

#### 售后服务：

- 1、我方保证所提供的产品质量满足行业标准要求；
- 2、我方保证合同签订后开始供货，并满足买方工程需要；
- 3、我方保证按施工要求及时供货，并免费提供货物运输送货上门，按招标方要求运送至其施工指定地点；
- 4、我方保证节假日正常供货和正常跟踪服务，确保买方工程进行；
- 5、如果我方提供的产品，一旦发生质量故障，我方保证在接到故障通知后24小时内派出人员赶到现场进行处理，若由于产品质量原因给贵方造成经济损失，我方将做相应赔偿，承担相应的事故责任。

#### 舜龙始终坚持

“树团结拼搏、立精益求精、争行业领先、做诚信务实”的企业精神，通过自身的不断发展与完善，为客户提供专业、细致、高效、全面的服务。