

钢衬薄壁不锈钢复合风管、锅炉管、风管

产品名称	钢衬薄壁不锈钢复合风管、锅炉管、风管
公司名称	江苏舜龙管业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	外径:21.3-323.9 (mm) 壁厚:2.8-7.0 (mm) 产地/厂家:江苏
公司地址	宿迁经济开发区东区太行山路99号
联系电话	18751001599

产品详情

外径	21.3-323.9 (mm)	壁厚	2.8-7.0 (mm)
产地/厂家	江苏	材质	热镀锌/304不锈钢
规格	DN15-DN800	用途	冷热水输送、石油化工、暖气消防、制药食品
形状	圆形	内径	15-300

内衬不锈钢复合钢管（又称双金属复合管、钢衬不锈钢复合管）采用国标热镀锌管为外层，以优质的不锈钢管为内层，经特殊工艺复合而成。

由于兼顾内外二层管材的优点，同时又克服了它们各自的缺点，因而产品可广泛应用于民用建筑冷热水输送、消防、中央管调、石油化工、暖气消防、制药食品等领域。

内衬不锈钢复合钢管执行城镇建设行业标准cj/t192-2004。外层为按

“gb/t3091低压流体输送用焊接钢管”制造的镀锌钢管，内层为按

“b/t1277-1991流体输送用不锈钢焊接钢管”生产的不锈钢管。“奔

龙”内衬不锈钢玛钢管件由可锻铸铁件内衬食品级不锈钢而成，管件内

有台肩，在台肩上安装密封圈和挡圈，外表面镀锌。

