

西门子DP通讯电缆代理商/一级授权总代理

产品名称	西门子DP通讯电缆代理商/一级授权总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	11.00/米
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

西门子电线电缆一级总代理 6ES7 331-7NF00-0AB0

Profibus DP*连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以*、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC 332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m其它介绍：A.借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁系统的工业环境中B.通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性。宝贝参数如下：导体：裸铜丝，2*0.65mm线芯颜色：绿色-红色屏蔽层：铝塑带+镀锡铜丝编织护套：PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗：

150 直流电阻：57.5 / km工作温度：

-30 到70 之间西门子DP总线电缆6XV1830-3EH10 西门子DP总线电缆6XV1830-3EH106XV1830-0EN206XV1830-0EN506XV1830-0ET106XV1830-0ET206XV1830-0ET506XV1830-0EU106XV1830-0GH106XV1830-0JH106XV1830-0LH10产品规格

定货号6XV1830-3EH10 PROFIBUS 拖缆6XV1830-3EH10

Profibus DP 软电缆6XV1830-0EH10

profibus总线电缆6XV1830-0EH10 Profibus DP

电缆6XV1840-2AH10 profibus总线电缆6XV1830-3EH10

profibus总线电缆6XV1830-5FH10 Profibus PA

电缆6XV1850-0AH10 工业以太网电缆用于PROFIBUS的RS485

总线连接器，可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。6ES7972-0BA42-0XA0，PROFIBUS总线插头，6ES7972-0BB42-0XA0，PROFIBUS总线插头，，6ES7972-0BA12-0XA0，PROFIBUS总线插头，6ES7972-0BB12-0XA0，PROFIBUS总线插头，6ES7972-0BA50-0XA0，90度无编程口*6ES7972-0BB50-0XA0，90度带编程口*6ES7972-0BA52-0XA0

PROFIBUS总线插头，6ES7972-0BB52-0XA0 PROFIBUS总线插头，全新**，，保修一年，提供技术服务，价格合理 西门子S7-200CN、S7-200、S7-

300、S7-400 SMART CPU S7-1200 S7-1500系列PLC 西门子
触摸屏HMI人机界面，SITOP开关电源 西门子PROFIBUS现场总线
PROFIBUS接头
CP5611网卡 西门子MM420、430、440系列通用型变频器 直流调速
软启动器NCU主板 数控系统PCU50软件 *：西门子 地区：上海 规格：全新** 产地：
德国 质保：（人为损坏除外）质保一年 结算方式：提供有各种类型的总线连接器，可优化用于连接的
的设备：总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如PC和SIMATIC HMI
OP，传输速率高达12Mbit/s，带集成的总线端接电阻带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）；
这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达12
Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为3、6或12Mbit/s
时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用SIMATIC S5/S7连接电缆。有
30°电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率大为1.5
Mbit/s，无集成的总线端接电阻。PROFIBUS*连接RS485总线接头（90°或
180°电缆引出线），传输速率大为12Mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现*简单安装（用于
硬线和软线）。订购流程：1、客户确认所需采购产品型号2、我方会根据询价单型号查询价格以及交
货期，拟一份详细正规报价单3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品4、报价单负责人根据客
户提供型号以及数量拟份销售合同5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公
司开户行6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单运城西门子电缆6XV1830
-3EH10与其它现场总线系统相比，PROFIBUS的优点在于具有稳定的*标准EN5017
0作保证，并经实际应用验证具有普遍性。目前已应用的领域包括加工制造、过程控制和自动化等。P
ROFIBUS开放性和不依赖于厂商的通信的设想，已在10多万成功应用中得以实现。市场调查确
认，在德国和欧洲市场中PROFIBUS占开放性工业现场总线系统的市场*过40%。PROFIB
US有*自动化技术装备的生产厂商支持，它们都具有各自的技术优势并能提供广泛的**新产品和
技术服务承诺一：1、保证全新**进口承诺二：2、保证安全准时发货承诺三：3、保证售后服务质量
流程一：1、客户确认所需采购产品型号流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，
拟一份详细正规报价单流程三：3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品流程四：4、报价单负
责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合
同销售额汇款到公司开户行流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单运
城西门子电缆6XV1830-3EH10

Profibus DP 电缆采用实心裸铜线导体作芯线，
加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。
L2电缆2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）LAPP 2170220
Profibus-dp1*2*0.64 SIMATIC NET，PROFIBUS*标准电缆
GP，2芯，屏蔽，为*安装而特殊设计，大长度：1000m，小订购数量：20m，按米销售
参数如下：导体：裸铜丝，1*0.64mm 线芯颜色：绿色-红色屏蔽层：铝塑带+镀锡铜丝编织
护套：PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗：150 直流电阻：57.5 / km 工作温度：
-30 到70 之间

由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗系
统功能。采用Fast Connect（*连接）
电缆，连接器连接简单又*，从而节省了时间。产品中不含硅酮，因此特别适用于系统工业
（如上釉流水线）。Area of application为了构建PROFIBUS DP网络，提
供有不同种类的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的
详细信息，请参见PROFIBUS网络手册。UL认证用于网络电缆的UL列表（安全标准）对于
美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，
这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过UL
认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。Ex认证用于本质安全PROFIBUS DP
应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）Design屏蔽的双绞电缆，圆形截面所有
PROFIBUS总线电缆的特点：因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁系统的工业环境
中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记

电缆类型全新的 * 连接 (F C) 总线电缆为径向对称设计, 可使用剥线工具。以此, 可以 *、简便地安装总线接头。 P R O F I B U S F C

标准电缆 G P : 标准总线电缆专门为 * 安装而设计的 P R O F I B U S F C 标准电缆 I S

G P : 具有特殊设计的标准总线电缆, 用于 * 安装本质安全分布式 I / O 系统 P R O F I B U S F C

* 连接高强度电缆: 专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 P R O F I B U S F C

食用电缆: 该种电缆使用 P E 外套材料, 因此适用于食品和烟草行业。 P R O F I B U S F C

接地电缆: 于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 P R O F I B U S 总线电缆 P R O F I B U S

F C 软电缆柔性 (绞合导线)、无卤素总线电缆, 带聚氨酯护套, 可偶然移动 P R O F I B U S F C 拖

缆: 于在拖缆中强制运动控制的总线电缆, 例如在连续运动的机器部件中 (绞合导线) P R O F I B U

S F C F R N C 电缆: 双芯屏蔽, 阻燃设计, 无卤总线电缆, 有一个共聚物外壳

F R N C (阻燃无腐蚀) 不采用 * 连接技术的总线电缆 (取决于结构类型) P R O F I B U S 彩色电缆

: 软总线电缆 (成束线), 用于花彩线。用于圆电缆, * * 用于电缆运输车模式 P R O F I B U S

扭转电缆高度灵活用总线电缆: 用于移动机器部件的拖缆 (绞线) (在长 1 m 电缆上能至少扭转

5 0 0 万次, $\pm 1 8 0 0$) P R O F I B U S 混合电缆

G P : 适合拖曳的坚固混合电缆, 带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 E T 2 0 0 p r o

的电源的铜导线 S I E N O P Y R F R 船用电缆无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆,

可安装在船甲板及船舱内。按米销售 T e c h n i c a l

S p e c i f i c a t i o n s 订货号 6 X V 1 8 3 0 - 0 E H 1 0 6 X V 1 8 3 1 - 2 A 6 X V 1

8 3 0 - 0 J H 1 0 6 X V 1 8 3 0 - 0 G H 1 0 产品类型描述 P R O F I B U S

F C 标准电缆 P R O F I B U S F C 标准电缆 I S G P P R O F I B U S

F C 高强度电缆 P R O F I B U S

F C ? 食品行业电缆适合的用途多功能通用电缆, 用于本质安全分布式 I / O

系统用于腐蚀环境及机械应力严重的工况食品、饮料和烟草制造业电缆名称 0 2 Y S Y (S T) C Y

1 x 2 x 0 . 6 4 / 2 . 5 5 - 1 5 0 K F 4 0 F R V I 0 2 Y S Y (S T) C Y 1 x 2 x

0 . 6 5 / 2 . 5 6 B L K F 4 0 F R 0 2 Y S Y (S T) C Y 1 x 2 x

0 . 6 4 / 2 . 5 5 - 1 5 0 K F 4 0 F R V I 0 2 Y S Y (S T) C 2 Y 1 x 2 x

0 . 6 4 / 2 . 5 5 - 1 5 0 K F 4 0 电气数据单位长度的衰减测量 1 6 M H z 时 4 2

d B / k m 4 2 d B / k m 4 2 d B / k m 4 2 d B / k m 4 M H z 时 2 2 d B / k m 2 2

d B / k m 2 2 d B / k m 2 2 d B / k m 3 8 . 4 k H z 时 4 d B / k m 4 d B / k m 4

d B / k m 4 d B / k m 9 . 6 k H z 时 2 . 5 d B / k m 2 . 5 d B / k m 2 . 5

d B / k m 2 . 5 d B / k m 9 . 6 k H z 下的特征阻抗 2 7 0 2 7 0 2 7 0 2 7 0 9 . 6

k H z 下特征阻抗的相对对称误差 $\pm 1 0 \% \pm 1 0 \% \pm 1 0 \% \pm 1 0 \% 3 8 . 4 k H z$

下的特征阻抗 1 8 5 1 8 5 1 8 5 1 5 3 8 . 4 k H z 下特征阻抗的相对对称误差 \pm

1 0 % $\pm 1 0 \% \pm 1 0 \% \pm 1 0 \%$ 特征阻抗, 3 M H z . . . 2 0 M H z 时 1 5 0 1 5 0

1 5 0 1 5 0 特征阻抗的相对对称公差, 3 M H z . . . 2 0 M H z 时 $\pm 1 0 \% \pm 1 0 \% \pm$

1 0 % $\pm 1 0 \%$ 标称特征阻抗 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 单位长度的回路电阻, 值 1 1 0

O h m / k m 1 1 0 O h m / k m 1 1 0 O h m / k m 1 1 0

O h m / k m 单位长度的屏蔽电阻, 值 9 . 5 O h m / k m 9 . 5 O h m / k m 9 . 5

O h m / k m 9 . 5 O h m / k m 1 k H z 下的单位长度电容 2 8 . 5 n F / k m 2 8 . 5

n F / k m 2 8 . 5 n F / k m 2 8 . 5 n F / k m 工作电压 (有效值) 1 0 0 V 1 0 0 V 1 0 0 V 1

0 0 V 机械数据护套电缆护套材料 P V C P V C P U R P E 电缆护套外径 8 m m 8 m m 8

m m 唐山西门子电缆 6 X V 1 8 3 0 - 3 E H 1 0 西门子 C P U 3 1 2 模块多少钱, 西门子 C P U

3 1 2 模块哪里有卖, 西门子 C P U 3 1 2 模块在哪里买, 西门子 C P U 3 1 2 模块代理商 美洲市场

上, 美国三大指数周一纷纷下跌, 道指跌 0 . 5 8 %、标普 5 0 0 跌 0 . 6 3 %、纳斯达克 5 0 价格指数

跌 1 . 0 4 %、墨西哥股市暴跌 3 . 3 1 %、巴西圣保罗指数跌 2 . 0 5 %。欧洲方面, 截至记者发稿,

欧元区斯托克暂跌 0 . 3 5 %、法国 C A C 4 0 指数跌 0 . 2 9 %、其余微涨。记者查阅彭博金融

终端获悉, M S C I 新兴市场指数本月迄今跌幅已 * 过 7 %。除股市外, 新兴市场国的也遭遇麻烦, 印

尼盾、马来西亚林吉特 上海聪沃凭借雄厚的技术实力及多年从事 S I E M E N S

产品的销售经验, 本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务, 赢得了 S I E M E N S

公司与广大用户的 * * 及大力支持。如果您需要! 请联系上海聪沃自动化设备有限公司 公司主营: 西门

子 P L C , 人机界面, 数控系统, 变频器, 低压, 伺服电机, 电源, 软启动, 电线电缆, 网卡, 工控机

，直流调速装置 哪里有卖？哪里有？价格，参数，型号，哪便宜，比较便宜，哪里有，销售，订货号，多少钱？哪家价格好？厂，性能，优点，包装，用途，售后服务！、技术服务及培训的工程服务公司。在西门子工业自动化产品领域，公司凭借雄厚的技术实力及多年从事西门子产品的销售经验，本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务，赢得了西门子公司与广大用户的**及大力支持，上海聪沃自动化设备有限公司是**从事西门子工业自动化产品和数控系统销售、技术服务及培训的工程服务公司。“信誉，客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨，在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。面对纷繁变化的市场和日益严峻的竞争，客户的需求和利益始终被我们放在工作的位。“想客户之所想，急客户之所急”，针对各行业客户的不同需求我们尽可能地为您为关心的问题和迫切需要解决的难题提供定制的服务和*的解决方案，竭尽全力地将对客户的服务落到实处，做到好，在协助客户解决难题、实现突破的基础上，获得双赢，携手进步！我公司致力于*推广西门子**自动化系统和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMATIC S7 - 200、S7 - 300、S7 - 400系列可编程控制器；SIMATIC HMI面板，工控机，编程器；工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版PCS7软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件；SITOP工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等。随着技术的发展和产品的*替，产品的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供新的自动化产品：SIMATIC S7 - 1200系列PLC；SIMATIC BASIC HMI面板；G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS族驱动产品；PCS7 V7.1和新的STEP 7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全，货量充足，能够满足客户紧急大量**需求，保证工期进度。