

# 冷库装卸口保温防虫码头海绵门封门罩

产品名称	冷库装卸口保温防虫码头海绵门封门罩
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	4900.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:DS
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

## 产品详情

### 码头海绵门封门罩功能概述

斜面侧垫可紧密密封卡车，防止天气、灰尘、虫子和废气进入建筑物。

高弹性优质聚氨酯海绵，与优质液体粘合剂粘合在框架上，所有海绵都封装在厚实的码头门封PVC基布内。

所有衬垫均配有通风口，以帮助减少破裂，排水孔配有黄铜索环式排水孔，以减少湿气积聚。

自安装之日起一年材料和工艺制造缺陷担保。

标准船坞密封结构总结。。。

标准实验室测试和各种船坞密封、船坞防护罩和铁路防护罩织物的现场经验提供了长寿命和优异的撕裂强度、耐磨性、耐低温冷裂性和耐候性。沃太Votal码头门封门罩物包括：充气门封、海绵门封和机械门封。

通风口-所有船坞密封垫都配有通风口，以帮助最大限度地减少破裂。

粘合剂-聚氨酯泡沫垫用高质量液体化学粘合剂粘合安装底座上，以增加支撑。

面料-面料有多种材料可供选择，包括乙烯基、羟丙基、氯丁橡胶和高抗撕裂Guardian 60。

优质聚氨酯泡沫垫-泡沫垫的标准密度为每立方米17500克，压缩系数为13000g，压缩范围为40厘米至12厘米。从-50F到+180F有弹性。此外，还具有出色的抗老化和抗流挂性能。

接触磨损面-我们在侧条表面添加鱼鳞片的方式来减少摩擦带来的损伤，一个门封在正常使用情况下预计可以使用5-10年。

排水孔-我们的船坞密封件配有索环式排水孔，以减少水分积聚。

安装角-标准安装使用镀锌钢安装支架。