

# 出售船用大小头橡胶软连接 kxt变径橡胶软连接 非标定制软接头

产品名称	出售船用大小头橡胶软连接 kxt变径橡胶软连接 非标定制软接头
公司名称	巩义市正隆管道设备有限公司
价格	39.00/个
规格参数	品牌:正隆 产地:郑州 型号:KXT
公司地址	巩义市芝田镇(永安路南段)费窑村
联系电话	13203867078 13203867018

## 产品详情

### 出售船用大小头橡胶软连接 kxt变径橡胶软连接 非标定制软接头

船用大小头橡胶软连接（别名橡胶软连接，橡胶柔性接头，可曲挠合成橡胶接头,又称橡胶减震器、避震喉等，是一种高弹性、高气密封、耐介质性和耐气候性的管道接头。按照外观结构可分为：单球体橡胶接头、双球体橡胶接头、异径橡胶接头、风机盘管橡胶接头、丝扣连接橡胶接头。其内部结构一般由内胶层、织物增强层、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈、金属法兰或平行活接头组成采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交之复合后，经过高压、高温模具硫化而成的一种中空橡胶制品。广泛应用于各种管道配套设备，多种复杂地质条件中。

### 船用大小头橡胶软连接性能特点

- 1、体积小重量轻，内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好，安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心、法兰不平行的限制。
- 3、工作时可降低结构、传递噪声，减震能力强。
- 4、在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效防止了对橡胶接头的腐蚀，提高了使用寿命。

### 船用大小头橡胶软连接材质分类

丁晴橡胶NBR：适用于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑油、硅油等介质中，是目前用途\*广、成本较低的橡胶制品材料，不适用于极性溶剂之中，例如臭氧、酮类、氯仿等，一般使用温度范围为-40~120 。

三元乙丙橡胶EPDM：具有很好的耐酸性、耐臭氧性、耐化学性。可用于醇类及酮类，还可用于高温水蒸气环境中，不建议用于食品或矿物油中，一般使用温度范围为-55~150 。

氯丁橡胶CR：耐阳光、耐气候性能特别好，耐稀酸、耐硅脂系润滑油，但在低温时易结晶、硬化。一般使用温度范围为-55~120 。

天然橡胶NR：具有很好的耐磨性、弹性，但在空气中易老化，遇热变粘，在矿物油或汽油中易膨胀和溶解。一般使用温度范围为-20~100 。