

西门子断路器代理商/徐州

产品名称	西门子断路器代理商/徐州
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

承诺一：1、保证全新原装进口

承诺二：2、保证安全准时发货

承诺三：3、保证售后服务质量

流程一：1、客户确认所需采购产品型号

流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单

流程三：3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品

流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行

流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单

通讯概览

概述

为了进行通信，系统安装具有以下主要组件：

IO-Link 主站

一个或多个 IO-Link 设备，如传感器（如 RFID 系统）、按钮头或两者的组合

标准三线制传感器/按钮头电缆

含有系统组件的组态的示例

IO-Link 兼容性

IO-Link 按如下保证 IO-Link 模块和标准模块之间的兼容性：

IO-Link 传感器通常可在 IO-Link 模块（主站）和标准输入模块上运行。

IO-Link 传感器/按钮头以及当今的标准传感器/按钮头都可用于 IO-Link 主站。

如果在 IO-Link 系统中使用传统的组件，则此处只可使用标准功能。

模拟量信号

IO-Link 技术的另一个优势是，已在 IO-Link 传感器自身中对模拟信号进行了数字化并通过 IO-Link 通信以数字方式传输。因此，可防止发生故障，无需额外的电缆屏蔽费用。

利用 IO-Link 输入模块增强

凭借 IO-Link 的兼容性，还可连接标准传感器/按钮头，即，也可以将传统的传感器/按钮头连接到 IO-Link。使用 IO-Link 输入模块更为经济，可以通过一条电缆将多个传感器同时连接到控制器。

过载继电器

起动器组合装置，例如，包括一个或多个 SIRIUS 3RT 接触器和一个 3RB24 电子式过载继电器及其 3RB29 电流测量模块。

带 IO-Link 的 3RB24 过载继电器基本上用于为负载提供与电流相关的保护，防止负载因过载、相不对称或相故障而产生不允许的高温升。

因此，可以通过 IO-Link 将直接起动器连接到控制系统而不需要大量接线，如图所示。所连接的接触器的远程控制、当前值的传输以及即时远程故障诊断仅仅是可用这种设备实现的大量功能中的几个例子。

也可以使用可选手持设备，通过 IO-Link 直接在现场对驱动装置编址。

将具有 IO-Link 功能的过载继电器连接到 SIMATIC S7-1200 控制器

电机起动器和电机起动器

