

液压翻版路障机 车辆拦截路障 挡车机 全自动远程操控智能路障

产品名称	液压翻版路障机 车辆拦截路障 挡车机 全自动远程操控智能路障
公司名称	深圳通八洲智能科技有限公司
价格	5500.00/米
规格参数	盖板厚度:16mm (可定制) 机身材质:A3钢 升起高度:400mm-1000mm
公司地址	深圳宝安沙井上星村新二路119号方园科技园
联系电话	0755-27472568 17727838458

产品详情

路障机说明：

一、主要技术参数

- 1、通过压力：可通行80吨货柜车。
- 3、系统动力：1.5KW/380V。
- 4、上升时间： 3S（可调）。
- 5、下降时间： 3S（可调）。
- 6、工作温度：-25 ~65 。
- 7、存储环境：-10 ~75 ，防雨防潮防尘。
- 9、材质：A3钢，喷防锈底漆。
- 11、机体规格：机箱长3000×宽780×高650,升起高度：350(可按要求订做)
- 10、重量：0.50~1.0吨。

二、产品性能

- 1、结构坚固耐用，承载负荷大，动作平稳，噪声低。

- 2、增加了自动温控装置，保证在低温的环境下正常工作。
- 3、可与其他控制设备组合，实现自动控制。
- 4、具有手动操作方式，在停电的情况下或出现故障时，可以通过手。
- 5、动车辆动操作将升起的路障机盖板回落到水平位置以让车辆通行。
- 6、采用国际低压液压驱动技术，整个系统 性高，可靠稳定。

三、路障机的特征

- 1.路障机结构坚固耐用，载重大，运动平稳，噪音低。
- 2.采用PLC控制，系统运行稳定可靠，易于集成。
- 3.路障机可与道闸等其他设备联动控制，也可与其它控制设备组合，实现自动控制。
- 4.当断电或发生故障时，如果路障机处于上升状态需要下降时，可通过人工操作将上升障碍物盖板降至水平位置，使车辆能够通过。
- 5.采用国际低压液压驱动技术，整体系统，可靠性高。
- 6.遥控器：可在控制器周围30米左右的范围内，通过无线遥控(根据现场的无线电通信环境来确定)，可进行远程遥控升降。
- 7.根据用户需要可增加下列功能：
 - A.刷卡控制：增加刷卡器，可通过刷卡自动控制障碍物的升降。
 - B.道闸与障碍物联动：配有加道闸(挡车器)/门禁控制，可以实现道闸.和门禁与障碍物联动。
 - C.计算机管理系统或收费系统：可连接管理系统和收费系统，由计算机统一控制。