

西门子触摸屏总代理/徐州

产品名称	西门子触摸屏总代理/徐州
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

西门子中国总公司-浔之漫智控技术（上海）有限公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SN，S120 G120C V90 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子全新原装产品‘质保一年。西门子伺服驱动器现货

西门子PLC代理商 西门子PLC模块代理商 西门子PLC通讯模块代理商
西门子PLC模拟量模块代理商 西门子PLC模块总代理商

SM 1278 4xIO-Link 主站

概述

根据 IO Link 规范 V1.1 连接Z多 4 个 IO-Link 设备的模块。可使用端口组态工具 (PCT) V3.2 或更高版本对 IO-Link 参数进行组态。

应用

使用 SM 1278 模块，可通过一条 3 线制电缆与Z多 4 个外部 IO-Link 设备或 4 个标准执行器/传感器进行数据交换。由于有大量参数设置选项，可以针对通信伙伴灵活调整控制。由于 IO-Link 与标准传感器兼容，也可在 IO-Link 主站上运行符合 IEC 61131 类型 1 的市售传感器。

设计

扩展限制

电缆长度:Z大 20 m

每个端口Z多 32 个字节输入和输出数据

每个模块Z多 32 个字节输入和输出数据

LED 指示灯

DIAG:模块上具有运行状态指示灯（绿色/红色）

C1..C4：端口 1、2、3 和 4 的端口状态指示灯（绿色）

Q1..Q4：端口 1、2、3 和 4 的通道状态指示灯（绿色）

F1..F4：端口 1、2、3 和 4 的端口故障指示灯（红色）

根据所使用的 CPU 类型，一个 S7-1200 CPU 上可连接多达 8 个 SM 1278 模块。

功能

所支持的功能

识别数据 I&M

固件更新

SIO 模式（标准 IO 模式）

可使用 S7-PCT 接口配置工具 TIA V13 或更高版本和一个 S7-1200 CPU V4.0 或更高版本进行 IO-Link 参数设置

支持的数据传输速率

COM1 (4.8 kbps)

COM2 (38.4 kbps)

COM3 (230.4 kbps)

SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master

概述

用于根据 IO Link 规范 V1.1 来连接多 4 个 IO-Link 设备的模块使用 Port Configuration Tool (PCT) V3.2 或更高版本组态 IO-Link 参数。

注意：

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处列出的内容来自相应标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

应用

使用 SM 1278 模块，可通过一条 3 线制电缆与多 4 个外部 IO-Link 设备或 4 个标准执行器/传感器进行数据交换。由于有大量参数设置选项，可以针对通信伙伴灵活调整控制。由于 IO-Link 与标准传感器兼容，也可在 IO-Link 主站上运行符合 IEC 61131 类型 1 的市售传感器。

电缆长度:大 20 m

每个端口多 32 个字节输入和输出数据

每个模块多 32 个字节输入和输出数据