

西门子断路器代理商/大连

产品名称	西门子断路器代理商/大连
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术有限公司长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

IO-Link 主站

概述

IO-Link 主站, 2x M12 L 编码电源连接器, 宽 45 mm

IO-Link 通信模块, 用于连接多 8 台 IO-Link 设备

IO-Link 主站, 4x Class A 端口、4x Class B 端口和附加 4 点数字量输入

支持 IO-Link 技术规范 V1.0 和 V1.1

IO-Link 主站, 2x M12 A 编码电源连接器, 宽 30 mm

IO-Link 通信模块, 用于连接多 4 台 IO-Link 设备

IO-Link 主站, 4x Class B 端口

IO-Link 主站，2x M12 A 编码电源连接器，宽 60 mm

IO-Link 主站，4x Class A 端口、附加 8 点数字量输入和 4 点数字量输出

支持 IO-Link 技术规范 V1.0

应用

通过 IO-Link，可以方便地将不同厂商的传感器和执行器集成在一起。ET 200eco PN IO-Link 主站 I/O 设备允许多达 4 个 IO-Link 设备或 8 个 IO-Link 设备进行数据交换。

带有 Class A 端口的 IO-Link 设备（如传感器）可用 3 线制电缆来连接。需要额外电源电压且带有 Class B 端口的 IO-Link 设备（如执行器）可用 5 线电缆来连接。

由于 IO-Link 与标准传感器兼容，也可在 IO-Link 主站上运行符合 IEC 61131 类型 1 的市售传感器。

IO-Link 主站 I/O 设备凭借较高的防护等级能、稳固设计和紧凑尺寸，特别适用于密闭空间中的机器应用。它们具有可组态的参数和诊断功能，因此可根据相应过程要求进行灵活调整。

功能

除了 ET 200eco PN I/O 系统的常规功能外，IO-Link 主站还符合 IO-Link 技术规范 V1.1，具有其它功能：

IO-Link 通信支持的数据传输速率

COM1 (4.8 kBit/s)

COM2 (38.4 kBd)

COM3 (230.4 kBd)

扩展限制

至 IO-Link 的电缆长度：大 20 m

每个 IO-Link 端口多 32 字节输入和输出数据

更换 IO-Link 设备时自动备份设备参数（于 V1.1 设备）

使用 SPS 功能块在运行时对设备进行重新参数化

使用 SPS 功能块进行主备份

支持 IO-Link 设备的固件更新

使用 GSD 文件进行组态或 S7-PCT