

江苏fs自保温一体化免拆外模板设备整套智能生产线

产品名称	江苏fs自保温一体化免拆外模板设备整套智能生产线
公司名称	德州鑫环机械设备有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	产量:2800平方 用途:外墙一体板生产 规格:4500*500*600
公司地址	时集镇十字路口南100米路东
联系电话	13455180021

产品详情

江苏fs自保温一体化免拆外模板设备整套智能生产线

山东德州鑫环新型建材设备有限公司生产的fs免拆外墙保温外模板设备，全过程采用计算机自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。

我们在近两年一直本着增加自动化、减少人工、增加安全系数、提高产品生产效率的宗旨，在不断的改进和研发FS外模板设备，现在以实现自动配料，自动复合，自动下架，自动切割，自动打孔等等。

产品说明: fs免拆外墙保温外模板是以高密度EPS板材为基板以水泥基双面层复合保温板为外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系，简称FS外模板复合保温体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、等现浇混凝土结构工程。

我们不断升级改进自己的设备，打造生产免拆外墙保温模板设备。

fs保温外模板是经工厂化预制，在现浇混凝土墙体施工中起外模板作用的复合保温板，保温层、粘结

层、保温过渡层、内（外）侧粘结加强层、加强肋及连接件等部分构成。在现场施工中，内侧浇筑混凝土，外侧做水泥砂浆抹面层及饰面层，通过连接件将fs保温外模板与混凝土牢固连接在一起，实现节能与结构一体化，建筑与结构同寿命。

FS免拆建筑模板设备性能特点:

- 1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。
- 2、达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。
- 3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。
- 4、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。
- 5、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。
- 6、采用工程化预制生产，确保产品工程质量
- 7、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。

产品性能参数指标： fs保温外模板的性能要求 实验项目 单位 标准要求 检测结果面密度kg/m² 30 23.8

抗冲击强度 j 10.0 10.0j冲击10点，无破坏 抗弯荷载 n 20003922拉伸粘结强度(与xps板) 原强度 mpa

0.20 0.23 耐水 0.20 0.22 耐冻融 0.200.20fs外模板复合保温系统的性能要求 实验项目 单位 标准要求

检测结果 耐候性 - 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏表面无裂纹、粉化、剥落现象

吸水量（水中浸泡1h） g/m² < 1000 580抗冲击强度 j 10.010.0j冲击10点，无破坏 耐冻融(d25) -

表面无裂缝、空鼓、起泡、剥离现象冻融30个循环，表面无裂纹、空鼓、气泡、剥离现象热阻 $m^2 \cdot k/w$ 复合墙体热阻符合设计要求 1.69 抹面层不透水性 涂料饰面 - 2h不透水试样防护层内侧无水渗透。FS复合保温外模板设备市场前景广阔，并且符合建筑节能与结构一体化，同时做到防火，保温，与建筑同寿命，产品质量坚固，不脱落不起鼓，而且代替外模板，免拆，达到了目的，还有和结构建筑同时竣工同时验收等等优势。我们说的这些仅仅是提炼的亮点，更详细的内容可以来电咨询，或者来我公司考察，我们会用心服务好每位客户。