

# 浙江fs自保温建筑一体板设备与建筑同寿命

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 浙江fs自保温建筑一体板设备与建筑同寿命                       |
| 公司名称 | 德州鑫环机械设备有限公司                               |
| 价格   | 190000.00/套                                |
| 规格参数 | 产量:2800平方<br>用途:外墙一体板生产<br>规格:4500*500*600 |
| 公司地址 | 时集镇十字路口南100米路东                             |
| 联系电话 | 13455180021                                |

## 产品详情

浙江fs自保温建筑一体板设备与建筑同寿命

fs免拆一体板设备简介（鑫环）

### 一．fs免拆一体板产品的优越性

FS一体化自保温体系是新外墙外保温材料，有施工图册和技术规程。是推广的外墙保温的黄金项目。也是外墙外保温的技术大变革，使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，使建筑保温，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。达到节能75%的标准，施工简单。一条生产线每天生产2500平米。材料成本每平米35元，按照现在传统工艺节省成本30%，企业利润相当可观，是生产建筑材料的兄弟单位投资的黄金项目

### 二．设备组成及简介

FS复合保温板的成型设备主要由电子计量装置、干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机、工作抬架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确；成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。

该机采用辊压式制板工艺，产品从保温层、铺布、上主料、复合、复压一次性完成整板的生产过程，设备自动化程度高，操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质（板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板，挤出型聚苯乙烯板，岩棉板，玻璃棉板，VIVA木丝水泥板，FOR EX美岩水泥板等不同材料）的各种保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，提高了施工速度和经济效益

## fs免拆一体板设备简介

### 一．板材简介

- 1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。
- 2、达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。
- 3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。
- 4、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。
- 5、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。
- 6、采用工程化预制生产，确保产品工程质量
- 7、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。
- 8、FS复合保温外模板设备产品市场前景广阔，并且符合建筑节能与结构一体化，同时做到防火，保温，与建筑同寿命，产品质量坚固，不脱落不起鼓，而且代替外模板免拆，达到了目的，还有和结构建筑同时竣工同时验收等等优势。

### 二．设备特点

- 1) 所有物料均实现自动化电脑计量，无须人工配料，确保了产品质量的稳定性。
- 2) 全程实现自动化程度生产，用工量大幅降低50%以上；
- 3) 无需制作模具，大幅降低企业的生产成本；
- 4) 全部在密闭状态下生产，全程零粉尘，车间环境大大改善。克服了以往车间粉尘大、环保不达标问题；
- 5) 生产出来的成型板表面平整、边角干净、无需修边；
- 6) 整套生产线设计合理，机构紧凑，外观大气、上档次。