

污水池施工三步五油乙烯基玻璃鳞片防腐胶泥

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 污水池施工三步五油乙烯基玻璃鳞片防腐胶泥 |
| 公司名称 | 廊坊镕坤环保科技有限公司 |
| 价格 | 8.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:镕坤 产地:河北廊坊大城县 规格:25kg/桶 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村 |
| 联系电话 | 17331609562 |

产品详情

- 1.玻璃鳞片胶泥耐腐蚀性能好，由于采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂更好的耐高温、耐腐蚀性能。
- 2、较低的渗透率，抗水蒸气渗透率高，比普通的环氧树脂胶泥、涂料高6-15倍，比普通环氧玻璃钢FRP高4倍。
- 3、具有较强粘接强度 $>2.0\text{mpa}$ ，与混凝土粘接强度 $>2.5\text{mpa}$ ，因此玻璃鳞片胶泥衬层涂层，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离，附着力和冲击强度好，从而保证了良好耐蚀性。
- 4、耐高温，耐热冲击性能好，涂层中含有很多玻璃鳞片，因此清除了涂层和钢铁之间的线膨胀系数的差别，玻璃鳞片线膨胀系数 $11.5 \times 10^{-6}/$ ，二者之间较相似，使鳞片胶泥适应温度骤变重腐蚀的环境，如电力系统FGD，在某些非正常情况下，FGD的某些阶段温度可达 $200-250$ ，我们进行耐热冲击试验，把涂有玻璃鳞片胶泥钢板放在 100 沸水和 0 冰水各1小时，经过10次温度骤变试验后没有出现异常现象。
- 6、耐磨性能好，固化后硬度较高，耐磨性好，玻璃鳞片胶泥耐磨xing， 130mg （cs-17w-500g情况下）如受到机械损伤时，玻璃鳞片胶泥也是局部的，可以及时修复。

7、施工方便，质量容易保证，固体含量高，一次施工可达1-1.5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需简单的处理，并可持续使用而不影响性能。

适用场所：1、发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道气较苛刻环境条件下钢结构、混凝土建(构)筑物的衬里；
2、中等腐蚀强度以下的液相介质设备、管道、贮槽的内外表面防护；3、与玻璃钢(FRP)复合使用效果更佳，如用于高速金属叶轮；4、发电厂、冶炼厂、化肥厂等制、环境与设备；5、海洋设施浪溅区，气、液、固三相交替腐蚀的苛刻环境。