

外墙爬架网片 汇洋建筑 张家口外墙爬架

产品名称	外墙爬架网片 汇洋建筑 张家口外墙爬架
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

爬架

二、爬架的用处是什么？爬架怎样爬？爬架用于高层建筑物的结构施工过程中，随建筑物的结构施工逐渐提高。待结构封顶后，再从建筑物的顶部一层一层的爬下，用于建筑物外墙装饰的施工脚手架。形象的说，每榀爬架有三个相似吸盘（附墙件）的东西吸附在建筑物上，建筑物每提高一层，爬架也跟着爬高一层。在上升阶段，外墙爬架网片，爬架永远比结构在施楼层高一步架。爬架在爬高时，将下面的吸盘（附墙件）拆除移到上面的结构上，实现爬架的提高。结构施工中的爬架（向上爬）外墙施工中的爬架（向下爬）当一部升降架不能满意工期要求时，可采用2部爬架一起施工适用范围：爬架适用于各种结构形式和几许截面的高层、超高层建筑（构筑）物施工，包含剪力墙、结构、框剪、筒体结构等建筑物。

爬架

连墙结构设置的注意事项

- 1) 确保杆件间的联接可靠。扣件有必要拧紧，垫木有必要夹持安靖、避免脱出。
- 2) 装设连墙件时，应坚持立杆的垂直度要求，避免拉固时发作变形。
- 3) 当连墙件轴向荷载的核算值大于6KN时，应增设扣件以加强其抗滑动才调。特别是在遇有强风袭来之前，外墙爬架厂家，应查看和加固连墙方法，以保架子安全。

4) 连墙结构中的连墙杆或拉筋应垂直于墙面设置，并呈水平方位或稍向脚手架的一端倾斜，但不容许向上翘起。

全钢爬架长处：1、该作业渠道选用全钢规划，定型钢构件组装而成，组装简捷、安置灵敏、易于运送、节能环保、智能化程度高，操作人员劳动强度低；与同行业厂家比较，有刚性大、强度高、运用寿命长的长处；2、因为选用全钢规划，安全防护功能和防火功能较好；3、每个机位选用4套附墙支座，附墙支座集防坠、防倾和卸荷等功能于一体，安全保护设备完全；4、该作业渠道的提高设备置于竖向主结构的提高梁上，升降作业时不必转移提高设备，张家口外墙爬架，减轻了作业人员工作强度和人身安全；5、选用行业界先进的智能操控体系，完成手动操控、遥控操控两种操控方法，外墙爬架方案，一起可完成计算机操控；6、电控体系能够实时监测和显现各机位的载荷信息，并具有超载、失载自动报警、停机等功能，保证架体升降的同步功能，安全功能大大提高。我公司是一家集新式导轨式电动附着脚手架的研制，租借，出售，技术协作加盟等为一体的多元化协作形式运营；咱们愿以广博的胸襟，的服务，诚恳的情绪与您协作!恒大人愿与您携手前进，共创美好未来！欢迎莅临观赏调查 外墙爬架网片-汇洋建筑(在线咨询)-张家口外墙爬架由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司是一家从事“电动吊篮,全钢爬架,施工升降平台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汇洋建筑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汇洋建筑在园林和高空作业机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！