

PBT 惠州南亚 141PG3 阻燃级，注塑级，加纤耐热，无卤

产品名称	PBT 惠州南亚 141PG3 阻燃级，注塑级，加纤耐热，无卤
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	28.50/千克
规格参数	品牌:PBT 型号:141PG3 产地:惠州南亚
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座 909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

产品详情

现货销售：PBT 惠州南亚 141PG3 阻燃级，注塑级，加纤耐热，无卤。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：PBT 惠州南亚 141PG3 阻燃级，注塑级，加纤耐热，无卤。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

PBT 惠州南亚 141PG3 阻燃级，注塑级，加纤耐热，无卤。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售DURANEX日本宝理PBT，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

类型：标准料。

品名：聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚酯。

加工级别：注塑级。

特性级别：阻燃级、增强级、耐高温、标准级、高强度。

用途级别：汽车部件、电子电器部件、家电部件、电动工具配件、薄壁制品。

品牌：惠州南亚。

产品规格：25公斤/包。

PBT加工条件：

干燥温度（ ）

110 ~ 120

干燥时间约（hr）

2 ~ 3

模具温度（ ）

50 ~ 75

残料量（mm）

2 ~ 6

熔胶温度（ ）

250 ~ 270

背压（MPa）

5 ~ 10

注射压力（MPa）

100 ~ 140

锁模力约(ton/in²)

3 ~ 4

注塑速度

高速

回料转速(rpm)

70 ~ 90

螺杆类别

标准螺杆（直通式喷嘴）

停机处理

关料闸啤清即可

碎料翻用 (%)

15 ~ 25