

# 西门子一级代理商/温州

产品名称	西门子一级代理商/温州
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

《销售态度》：诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至全国各地含税（13%）含运费！

《产品质量》：原装，全新原装！

《产品优势》：销售 薄利多销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到！

真心的对待每一份报价，真诚的对待每一位客户。

???????????? 3 ?????

### 概述

3RS14 温度监控继电器用于测量固体、液体和气体介质的温度。将使用位于介质中的传感器来计算温度，并由设备进行分析，并根据工作范围监视发生的下冲和过冲（范围监视）。可以设定设备的参数，从而以 °C 或 °F 为单位指示测量的温度。3RS1441 评估单元多可同时评估 3 个电阻传感器。

## 优势

操作非常简便，无需复杂的菜单选择

节省空间，45 mm 宽

可以快速设置两点或三点控制

带有可拆卸端子的所有型号

带有螺钉型或弹簧型端子的所有型号

## 应用

3RS1441

温度监控继电器可在必须同时监视多个温度是否发生过冲、下冲或超出特定范围的几乎所有场合使用。

监控设定的温度限值与报警消息的输出，用于：

设备和环境保护

加工数量的温度极限，例如：在包装业或电镀业

对装置和机器进行控制，如：加热，气候控制和通风系统，太阳能收集器，热力泵和温水供应

电机、轴承与变速箱油量监控

冷却液的监控

---

## 8WD4 信号灯柱

8WD4 信号灯柱设计灵活，用途广泛。

8WD42 信号灯柱（宽度为 50 mm），多由 4 个元件组成

8WD44 信号灯柱（宽度为 70 mm），多由 5 个元件组成

可提供两个产品系列：

8WD42

热塑性塑料按钮盒，直径 50 mm

防护等级 IP54

连接件与护盖之间可安装多达四个元件

8WD44

热塑性塑料按钮盒，直径 70 mm

设计形式，大大改善了照明

使用弹簧型接线端子进行快速、灵活连接

固有防护等级为 IP65

连接件与护盖之间可安装多达五个元件

信号柱的安装示例

从左向右显示带示例的图示：

8WD42:盖罩（没有编号），四个灯元件 (2)，连接元件 (4)，管道 (8)，底座 (9)

8WD44:带盖的声音元件 (1)、两个灯元件 (2)、连接件 (6)、带管的支脚 (12)

8WD44:盖罩（没有编号），四个灯元件 (2)，AS-Interface 适配器元件 (3)，连接元件 (5)，用于墙壁安装的支架 (7)

8WD44:盖罩（没有编号），三个灯元件 (2)，AS-Interface 适配器元件 (3)，连接元件 (6)，带管道的底座 (12)

注意

护盖附带连接件

优势

选择功能不同的各种灯具和声学元件：连续光、闪光和旋转光灯；蜂鸣器和警报器

带使用寿命很长的 LED 的光学元件

颜色种类：红、黄、绿、白或蓝

通过先进的 8WD44 棱镜技术，可优化照明效果

声学元件的声调和音量可以调整

抗冲击和振动性能极强

使用安全的卡口机构，可方便连接和快速换灯

通过与 AS-Interface 连接具有通信能力

通过连接到 IO-Link 而获得通信功能，于 8WD44

## 应用

8WD4 信号灯柱用于监控机器或自动过程中的复杂过程或紧急状态下的视频、音频警告设备，如指示单个组件级别。

## 通信能力

### 与 AS- Interface 连接

8WD4 信号灯柱可以通过一个适配器元件直接连接到 AS-Interface 总线系统上，该适配器元件可以集成在信号灯柱中。这样就节省了接线费用。双芯总线电缆被固定到连接元件的端子上。使用一个适配器元件，多可以安装 4 个信号元件。

A/B 技术确保了在一个 AS-Interface 系统上可以连接多达 62 个从站。

### IODD ( IO 设备描述 )

IO 设备描述 (IODD) 面向直至 IO-Link 设备的系统特性提供了全面而透明的描述。IODD 包含有关通信属性、设备参数、标识数据、过程数据和诊断数据的信息。