

# 西门子断路器代理商/昆明

产品名称	西门子断路器代理商/昆明
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

西门子代理商-浔之漫智控技术（上海）有限公司，库存大量西门子PLC，产品种类、型号齐全，涵盖了西门子200系列PLC、西门子300系列PLC及其EM221模块、EM222模块、EM223模块、EM231模块、EM232模块、EM235模块、PPI电缆、MPI电缆、5611卡、SM321、SM322、SM323、SM331、EM332模块等，S7-200系列主机包括CPU224CN、CPU226CN、CPU224XP，S7-300系列主机包括CPU312、CPU313、CPU314、CPU315-2DP等，价格低，交货速度快。

## SIMATIC RF210R

### 概述

SIMATIC RF210R 是一种带有集成天线的 M18 读写器。它的设计十分紧凑，适合在小型装配线上使用。

该读写器配有：

一个 RS422 接口，采用 3964R 协议，用于连接 RFID 通信模块（见通信模块）。

或一个标准化 IO-Link 接口，用于连接到西门子或第三方的 IO-Link 主站模块，有两个版本：

8 字节过程映像，符合 IO-Link V1.0。每个西门子 IO-Link 主站可并行连接多 4 个读写器。

32 字节过程映像，符合 IO-Link V1.1。根据西门子 IO-Link 主站的具体类型，可以连接一个或 4 个读写器。

SIMATIC RF210R

由于具有较高防护等级和坚固的设计，可确保在十分恶劣的工业环境中也能毫无问题地使用。通过一个 8 针 M12 插入式连接器（RS422 型）或 4 针 M12 插入式连接器（IO-Link 型）连接。

读写器采用 ISO 15693 兼容电子标签进行操作。

## SIMATIC RF220R

### 概述

SIMATIC RF220R 是一种带有集成天线的 M30 读写器。结构紧凑，适合用于需要较高范围的小型装配线。

### SIMATIC RF220R

由于具有较高防护等级和坚固的设计，可确保在十分恶劣的工业环境中也能毫无问题地使用。通过一个 8 针 M12 插入式连接器（RS422 型）或 4 针 M12 插入式连接器（IO-Link 型）连接。

## SIMATIC RF240R

### 概述

SIMATIC RF240R 是带有集成天线的读写器。它的设计十分紧凑，适合在小型装配线上使用。

一个 RS232 接口，采用 ASCII 协议，用于连接到 S7-1200、基于 PC 的系统、或第三方 PLC。

### SIMATIC RF240R

由于具有较高防护等级和坚固的设计，可确保在十分恶劣的工业环境中也能毫无问题地使用。通过一个 8 针 M12 插入式连接器（RS422/RS232 型）或 4 针 M12 插入式连接器（IO-Link 型）连接。

## SIMATIC RF250R

### 概述

SIMATIC RF250R 是一种通用读写器，与外部天线组合使用。由于具有不同的天线结构（ANT 1、ANT 3、ANT 3S、ANT 8、ANT 12、ANT18 和 ANT 30），它们在刀具识别和小型装配线领域内的应用十分不同。

32 字节过程映像，符合 IO-Link V1.1。根据西门子 IO-Link 主站的具体类型，可以连接一个或 8 个读写器。

### SIMATIC RF250R

由于具有较高防护等级和坚固的设计，可确保在十分恶劣的工业环境中也能毫无问题地使用。通过一个 8 针 M12 插入式连接器（RS422/RS232 型）或 4 针 M12 插入式连接器（IO-Link 型）连接。

### 可连接的天线

SIMATIC RF250R 读写器可以使用下列任何一种天线：

ANT 1，通用扁平天线，设计也可用于动态应用。尺寸 L x W x H (mm)：75 x 75 x 20

由于具有细长型紧凑设计，天线 ANT 3 甚至在狭小空间内仍可以\*\*定位。尺寸 L x W x H (mm)：50 x 28 x 10

ANT 3S 与 ANT 3 一样，但仅适合处理 MDS D117、MDS D127、MDS D421 和 MDS D521 电子标签。尺寸 L x W x H (mm)：50 x 28 x 10

ANT 8 是一种圆柱形天线，主要用于刀具识别应用。这种天线尺寸极小，可实现极\*\*的定位，其尺寸为 x L (mm) M8 x 38

ANT 12，通用圆形天线，针对极小工件容器的装配线的 M12 设计，尺寸 x L (mm) M12 x 40。

ANT 18，通用圆形天线，针对极小工件容器的装配线的 M18 设计，尺寸 x L (mm) M18 x 55。

ANT 30，通用圆形天线，用于带小型工件夹具的装配线，尺寸 (x L in [mm]) M30 x 58。

---

## SIMATIC RF260R

### 概述

SIMATIC RF260R 是带有集成天线的读写器。这种读写器设计紧凑，适合在装配线上使用。

该读写器配有：

一个 RS422 接口，采用 3964R 协议，用于连接 RFID 通信模块（见通信模块）。

### SIMATIC RF260R

由于具有较高防护等级和坚固的设计，可确保在十分恶劣的工业环境中也能毫无问题地使用。通过一个 8 针 M12 插入式连接器（RS422/RS232 型）或 4 针 M12 插入式连接器（IO-Link 型）连接。

读写器采用 ISO 15693 兼容电子标签进行操作。