

# 西门子中国总代理/沈阳

产品名称	西门子中国总代理/沈阳
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

西门子中国总公司-浔之漫智控技术（上海）有限公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SN，S120 G120C V90 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子全新原装产品‘质保一年。西门子伺服驱动器现货

西门子PLC代理商 西门子PLC模块代理商 西门子PLC通讯模块代理商  
西门子PLC模拟量模块代理商 西门子PLC模块总代理商

## 3TH4 ???????

### 概述标准

IEC 6094751

接触式继电器防触电保护，符合标准

IEC 60529。根据与其它设备的组态，需要将端子盖安装到连接母排上。

### 环境温度

运行这些接触器的允许环境温度为 -50 至 +70 （在整个线圈工作范围内）。在 < -25 和 > +55 的温度下连续工作会降低机械寿命、导电通路的载流能力以及工作频率。

在高于 55 C 的环境温度下安装时，需要保留 10 mm 间隙。无需降低技术规格。

## 应用

可在控制电压变化较大和环境温度较高的装置中使用，例如用于铁路应用中。

## 控制和辅助电路

接触式继电器的线圈具有 0.7 至  $1.25 \times U_s$  的扩展线圈工作范围，并作为标准部件而配备了用于防过电压的可变电阻器。因此操作延迟要比标准接触器长 2 - 5 ms 之间。

## ??????????0.7 ... 1.25 × Us

## 概述标准

IEC 6094741

接触器防触电保护，符合 EN 60529

标准（例外：串联电阻器）。根据与其它设备的组态，需要将端子盖安装到连接母排上。

在高于 55 C 的环境温度下安装规格为 2 的接触器时，需要保留 10 mm 间隙。无需降低技术规格。

## 串联电阻器

3TC 接触器的直流电磁线圈系统必须通过一个串联电阻器来加以改动（改为保持线圈）。此串联电阻器随接触器一起单独提供。

对于 3TC48

接触器，必须通过提供的密封安装件和连接件将串联电阻器安装到辅助回路接线的右侧，而对于 3TC44 型开关柜，必须将电阻器在两个接触器极之间进行安装和接线。对于 3TC52 和 3TC56 接触器，必须将串联电阻器单独安装在接触器旁边。

## 辅助触点

接触器配有两个侧面辅助开关，每个块具有 1 NO + 1 NC 触点。不能在直流接触器上安装其它辅助开关。

需要为串联电阻器功能提供一个常闭触点。因此，提供了两个常开触点和一个常闭触点，可任意使用。

## 换向接触器

对于 3TC52 和 3TC56 接触器，串联电阻器必须通过一个附加 K2 可逆接触器来连接。此接触器在供货范围内。

## 外形尺寸

安装电阻和可变电阻器会增加接触器的宽度。

## 应用

可在控制电压变化较大和环境温度较高的装置中使用，例如用于铁路应用。

## 控制和辅助电路

接触器的磁性线圈具有 0.7 至  $1.25 \times U_s$  的扩展线圈工作范围，并作为标准部件而配备了用于防过电压的可变电阻器。因此操作延迟要比标准接触器长 2 - 5 ms 之间。