

西门子一级代理商/沈阳

产品名称	西门子一级代理商/沈阳
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司是SIEMENS西门子全球一级总代理商与全球维修中心,优势产品有西门子S7200/300/400/1200/6DD/6EP/6AV/6GK/ET200/电缆/DP接头/PLC/触摸屏/变频器/数控伺服/直流/电源/软启动/网卡等等，西门子工业自动化与驱动技术集团授权合作伙伴！《销售态度》：诚信服务、及时到位！

《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！

《服务说明》：现货配送至全国各地含税（13%）含运费！

《产品质量》：原装，全新原装！

《产品优势》：销售 薄利多销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到！

3RH11 接触器继电器

概述直流运行

IEC/EN 6094741

接触式继电器防触电保护，符合标准 EN 60529。规格 S00
接触器继电器具有用于连接所有端子的弹簧型接线端子。

环境温度

接触式继电器操作（在线圈的整个操作范围内）的容许环境温度在 -40 至 +70 °C 之间。

在 $>+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的温度下持续工作，会降低机械使用寿命，电流通路的负载能力和大开关周期数。

控制和辅助电路

接触器继电器的螺线管具有 0.7 至 1.25

$\times U_s$ 的扩展线圈工作范围，并作为标准部件而配备了浪涌抑制器。因此操作延迟要比标准接触器长 2 - 5 ms 之间。

应用

适合在控制电压变化较大或环境温度较高的装置中使用，例如，恶劣气候条件下的铁路应用以及轧钢厂中的应用。

也适用于带电池缓冲的控制电压，用于延长电池充电失败时的运行时间。

带常规线圈的接触式继电器

控制和辅助电路

这些辅助接触器继电器已具有 0.7 ~

$1.25 \times U_s$ 的扩展操作范围；螺线管与变阻器串接。不需要附加的串联电阻器。

注意

不能安装额外的辅助回路接线端子。

并排安装

环境温度 $>60\text{ }^{\circ}\text{C}$ $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，相邻的接触器之间必须有 10mm 的间隔。

接触器继电器带串联电阻

控制和辅助电路

接触器继电器的 DC 螺线管必须通过串联变阻器进行切换来维持励磁。

接触式继电器完全是预先接线的，包括含有串联变阻器的插入式模块。集成有浪涌抑制器（压敏电阻）。

线路图

4-极辅助开关组（根据 DIN EN 50005）同样可以插入。

并排安装

可在高达 70 C 的环境温度下并排安装。

?????????? 3TC ?????1 ? 2 ?, 32 ... 400 A

概述3TC4 和 3TC5

IEC 609471、IEC 6094741、IEC 6094751 (辅助开关)

防触电保护，符合标准 IEC 60529。根据与其它设备的组态，需要将端子盖安装到连接母排上。

表中列出的直流电机额定值适用于 DC-3 和 DC-5 使用类别，可以双极分断负载，或将接触器的 2 个导电通路串联连接。

一个接触器导电通路可分断高达 220 V 的电压的全功率。对于超过 220 V 的电压，需将两个导电通路串联；请参见相关的产品数据表。