

# 西门子断路器代理商/厦门

产品名称	西门子断路器代理商/厦门
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

主营西门子原装

S7-200CN|S7-200|S7-1200|S7-300|

S7-400|ET200系列PLC，

西门子T400|TDC高端控制器|

西门子PCS7过程控制系统，西门子HMI，

西门子802C|S|D|810D|840D|828D数控系统及备件，

西门子MM4|G110|G120|V10标准变频器，

西门子S120|611系列伺服系统，

西门子profibus-DP现场总线系统，

西门子电机，西门子过程仪表

凡我公司出售的西门子产品均享受西门子官方质保一年，

一年内有任何质量问题免费提供换新或维修服务,不收取任何费用！

希望我的用心能换来您对我们的信心！

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

## 3RH2 SIRIUS 辅助接触器，4- 和 8- 极

概述接触式继电器，规格 S00，带附件

### 标准

IEC 609471、IEC 6094741、IEC 6094751

3RH2 接触式继电器有螺钉型或弹簧型接线端子。基本模块包含 4 个触点，端子名称符合标准 EN 50011。

3RH2 接触式继电器适合在任何气候中使用。它们可安全用手指触摸，符合 IEC 60529 的要求。

用于分断辅助回路的 3RH21 耦合接触式继电器是根据一同使用的电子控制装置的专门要求而定制的。

### 接触可靠性

电压和电流较低时具有很高接触稳定性，适用于电流 1 mA、电压 17 V 的电子式。

### 浪涌抑制

RC 元件、变阻器、二极管或二极管组件（二极管和齐纳二极管的组合）都可以从前面插到所有的 3RH2 接触式继电器上，以便对线圈中的开路浪涌电流进行阻尼。插入方向由编码设备决定。

耦合接触式继电器的功耗比较低，并且扩展了电磁线圈的操作范围。

根据型号，耦合接触式继电器的电磁线圈可以不带过压阻尼（型号 3RH21 ... HB40 或 3RH21 ... MB40-0KT0），也可以标配二极管或抑制二极管。

注：

如果接触器线圈对电压峰值有衰减，辅助接触器的断开时间、常开触点的断开延迟时间和常闭触点的闭合延迟时间将增加。针对辅助接触器提供各种附件（时间变化：干扰抑制二极管 6x 至 10x；二极管组件 2x 至 6x；抑制二极管 +1 至 5 ms；压敏电阻 +2 至 5 ms）。

## 3TH4 ?????????8??10?

### 概述标准

IEC 609471，IEC 6094751

3TH42 和 3TH43 接触器式继电器适合在任何气候中使用。它们可安全用手指触摸，符合 IEC 60529 的要求。

3TH42 和 3TH43 接触器继电器具有符合 IEC 60947-5-1 (3.1 版) 的主动动作。

端子名称符合 EN 50011

关于其端子名称、识别号码和识别字母，3TH42/3TH43 接触式继电器符合用于“特殊接触式继电器”的 EN 50011 标准。

接触可靠性

由于采用双断触点，在低电压和电流时可实现高触点稳定性，适合 17 V 电压时电流 1 mA 的电子式电路。