

新普利斯4090-9116通讯隔离模块

产品名称	新普利斯4090-9116通讯隔离模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:新普利斯 型号:4090-9116 产地:美国
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

新普利斯4090-9116通讯隔离模块

一，地址式智能型功能模块特点：

各类模块采用密闭式结构 具有防尘 防潮 防水 抗腐蚀等功能。

抗电磁干扰 抗温度影响 抗射频干扰 稳定性高。

内置微处理器 智能模块 动作**。

采用准确的二进制地址编码。

二，功能

- 1、提供通讯隔离功能改善了安装的便利和增加了系统的真实性
- 2、短路隔离 当发生通讯短路时 将故障线路从完好的系统中隔离出来 使正常工作状态的探测器或地址设备 能够在优化的条件下工作。
- 3、隔离模块将自己的状态报告给主机 从而准确的确定发生故障的位置
- 4、接地故障 在安装和检测过程中 经常发生接地故障 隔离模块快速定位 可将线路自动的分段 以帮助维修工作的进行和使系统线路恢复正常。

三，技术规格

电源和通信 IDNet 每个模块一个地址

IDNet 线路距离 由消防报警控制盘起长至762m线路总长 包括 T型支路 长至3048m

外形尺寸 高 宽 深 40mm 44mm 32mm

外壳材料 黑色热塑料材料

温度范围 -11 至 49 指定在户内工作

湿度范围 温度为 38摄氏度时 大相对湿度为 93%

四，接线端子图：