

# 汇洋吊篮山东吊篮外墙施工电动吊篮厂家

产品名称	汇洋吊篮山东吊篮外墙施工电动吊篮厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

## 产品详情

电动吊篮已经成为了建筑行业的产物，但是电动吊篮的类型与施工吊篮的组成你知道吗？

现在我来给大家介绍一下相关的组成部分

### 一、名词术语

- 1.建筑电动吊篮悬吊平台：四周装有护栏，用于搭载施工电动吊篮作业人员、工具和材料进行高处作业的悬挂装置
- 2.建筑电动吊篮悬挂机构：架设于建筑物或构筑物上，通过电动吊篮专用钢丝绳悬挂施工电动吊篮悬吊平台的机构。
- 3.建筑电动吊篮提升机：使电动吊篮悬吊平台上下运动的装置
- 4.建筑电动吊篮安全锁：当电动吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或吊篮悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住吊篮专用安全钢丝绳，使施工电动吊篮停止下滑或倾斜的装置。
- 5.锁绳速度：电动吊篮安全锁开始锁住施工吊篮安全钢丝绳时，钢丝绳与安全锁之间的相对瞬时速度
- 6.锁绳角度：施工电动吊篮安全锁自动锁住吊篮专用安全钢丝绳使建筑吊篮悬吊平台停止倾斜时的角度。
- 7.自由坠落锁绳距离：建筑电动吊篮悬吊平台从自由坠落开始到安全锁锁住电动吊篮专用钢丝绳时相对于钢丝绳的下滑距离
- 8.有效变定期：安全锁在规定相邻两次标定的时间间隔。

9.电动吊篮安全绳(生命绳)：独立悬挂在建筑物顶部，通过自锁钩、安全带与电动吊篮作业人员连在一起，防止施工电动吊篮作业人员坠落的绳索。

10.施工电动吊篮额定载重量：电动吊篮悬吊平台允许承受的大有效载重量。

11.额定速度：建筑吊篮悬吊平台在额定载重量下升降的速度。

12.限位装置：限制运动部件或装置超过预定极限位置的装置。

#### 高空电动吊篮在高空作业时必须注意的事项

1.电控箱具有缺相、漏电、自动限拉、紧急制动等保护措施。

2.箱体和主要零部件采用优质材料，经特殊热处理制造成，所以提升机有体积小、重量轻、使用寿命长等特点。

3.电动吊篮长度从1米至7.5米可任意组合，悬挂机构可适应任何工作场地，达到使用方便、灵活轻便之目的。

4.提升机电机采用先进的平面制动电机，技术性能先进，体积小、制动力矩大、制动迅速可靠，在断电情况下有手动释放装置，操作简便可靠。

5.电动吊篮提升机减速装置采用国内先进的谐波减速机构，比蜗轮蜗杆传动、齿轮传动体积小重量轻、噪音小、传动效率高、轻巧平稳、安全可靠、维修方便。

6.安全锁可靠性高，在起重绳断绳或电动吊篮倾斜 $6^{\circ}$ 以内情况下，安全锁能灵敏可靠的起到保护作用。